



# GIGABYTE UD750GM PG5 V2 ICE Power Supply Unit- PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Fully Modular Design, 120mm Fan, ATX 3.1 compatible, EU Plug

Modelis: GP-UD750GM PG5 ICE

Gamintojas: GIGABYTE

EAN: 4719331556310

Prekės kodas: 368501

---

## 92.99€

---

Power factor: 0.9 | PCI Express power connectors (6+2 pin): 4 | Efficiency: 90% | Product colour: White | Width: 150 mm | Combined power (+5V): 105 W | Hold time: 16 ms | Power supply unit (PSU) form factor: ATX | Depth: 140 mm | Power Factor Correction (PFC) type: Active | Cabling type: Fully-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

Modular | Combined power (+5Vsb): 15 W | Height: 86 mm | Number of fans: 1 fan(s) | AC input voltage: 100 - 240 V | Total power: 750 W | Fan diameter: 12 cm | Power protection features: OCP | Input current: 15 - 6.5 A | 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold | Cooling type: Active | Power protection features: UVP | Power protection features: OVP | ATX version: 3.1 | Mean time between failures (MTBF): 100000 h | On/off switch: Yes | Combined power (+12V): 750 W | Power protection features: OTP | Power protection features: OPP | Power protection features: SCP | Combined power (+3.3V): 105 W | AC input frequency: 50/60 Hz | Purpose: PC | Combined power (-12V): 3.6 W | Max output current (+3.3V): 20 A | PCI Express connector: Yes | Max output current (+12V): 70.8 A | Max output current (-12V): 0.3 A | PCI Express power connectors (12+4 pin): 1 | Max output current (+5Vsb): 3 A | CPU power connector (4+4 pin): Yes | PCI Express power connectors (12+4 pin) cable length: 700 mm | Number of EPS connectors: 2 | Number of SATA power connectors: 8 | Motherboard power cable length: 61 cm | Motherboard power connector: 20+4 pin ATX | Max output current (+5V): 20 A

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903