APC BX1200MI-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,2 kVA 650 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **BX1200MI-GR** · EAN: **731304410867** · Prekės kodas: **369569**



187,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **155,29 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,2 kVA 650 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Kompaktiškos Juoda



















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 1200VA tower UPS has 4 total outlets, all of which provide battery back up and surge protection. It has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. This UPS has a 2-year warranty and CE product certification.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,2 kVA
Išvesties galia	650 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	140 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	0.5 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	10%
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	273 J
Reakcijos laikas	6 ms
Įvesties galios koeficientas	0,54
Garso lygis	40 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Senkančio akumuliatoriaus signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Maitinimo laido kištukas	F tipas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	1 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	5 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	2 metai
Baterijos įkrovimo laikas	8 h

Konstrukcija

Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,2 m
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	140 mm
Ilgis	390 mm
Aukštis	190 mm
Svoris	7,6 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	235 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės gylis	495 mm
Pakuotės aukštis	297 mm
Paketo svoris	8,6 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 50,00cm × 30,00cm
Svoris	8,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=JoErEwjle3g

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt