

Allied Telesis AT-x230-18GP-50 Valdomas L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **ALLIED TELESIS** · Modelis: **AT-X230-18GP-50** · EAN: **767035202662** · Prekės kodas: **374599**



1 066,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **881,74 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+ Web pagrįstas valdymas IGMP, MLD, Telnet, SMTP, NTP
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 36,6 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

The Allied Telesis x230-18GP features 16 x 10/100/1000T PoE+ ports with 2 SFP Gigabit uplink ports. A full feature-set with Power over Ethernet Plus (PoE+) makes it ideal for applications at the network edge, supporting the growth of wireless networking and digital video surveillance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

MIB palaikymas

RFC1212, RFC1213, RFC1227, RFC1239, RFC2011, RFC2012, RFC2013, RFC2096, RFC2819, RFC2863, RFC3418, RFC3621, RFC3636

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetu prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetu prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	2
Konsolės prievadas	RJ-45
Maitinimo jungtis	DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eternetu kabelių technologija	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	36,6 Gbit/s
Pralaidumas	26,8 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	1,5 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCPv6 client, DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP-TTLS, MD5, PEAP, SSL/TLS

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Protokolai

Valdymo protokolai	IGMP, MLD, Telnet, SMTP, NTP
--------------------	------------------------------

Palaikomi tinklo protokolai	SNTP
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Saugumas	UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	64 MB
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	21 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	16
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	296 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Ne darbinis aukštis	0 - 3048 m
Šilumos sklaida	168 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	341 mm
Ilgis	231 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	4,2 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	UL, cUL, UL-EU

Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × p × a)	52,00cm × 36,00cm × 11,00cm
Svoris	4,27kg