Tecnoware UPS ERA PLUS 1600 SCHUKO TOGETHER on 12V 11Ah Battery

Gamintojas: **TECNOWARE** · Modelis: **FGCERAPL1602SCH** · EAN: **8026475175816** · Prekės kodas: **384279**



110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia 1,6 kVA, išėjimo galios vertė 1120 W
- ✓ Linijinė-interaktyvioji topologija, sinusinė signalo forma
- ✓ 2 F tipo kintamosios srovės lizdai ir 1 USB 2.0 prievadas
- ✓ Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) ir LED indikatoriai
- ✓ Sandarusis švino-rūgštinis (VRLA) akumuliatorius, 12 V, 10 min tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant visai apkrovai
- ✓ IP20 apsaugos klasė ir CE sertifikatas

Aprašymas

„Tecnoware ERA PLUS 1600 SCHUKO TOGETHER“ – tai linijinis-interaktyvusis nepertraukiamojo maitinimo šaltinis kompaktiškame juodame korpuse. Jo išėjimo galia siekia 1,6 kVA, o išėjimo galios vertė – 1120 W, išėjimo signalo forma – sinusinė.

Įrenginyje yra 2 F tipo kintamosios srovės lizdai ir vienas USB 2.0 prievadas. Įtaisytas automatinis įtampos reguliavimas (AVR), o veikimo būseną rodo LED indikatoriai.

- Įėjimo darbinė įtampa: nuo 172,5 V iki 276 V
- Išėjimo darbinė įtampa: nuo 230 V iki 230 V
- Įėjimo ir išėjimo dažnis: 50/60 Hz
- Reakcijos laikas: 2 ms
- Triukšmo lygis: 40 dB
- Darbinė temperatūra: 0–55 °C

Akumuliatorius – sandarusis švino-rūgštinis (VRLA), 12 V, o tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant visai apkrovai – 10 min. Įrenginio apsaugos klasė – IP20, sertifikatas – CE.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Compact
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
LED indikatoriai	Yes
Savybės	
Išvesties galia	1120W
Išvesties galia (VA)	1.6 kVA
UPS topologija	Line-Interactive
Signalų forma	Sine
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Garso lygis	40 dB
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	172.5V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	276V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Reakcijos laikas	2 ms
Ryšys	
AC išėjimo tipai	Type F
Lizų kiekis	2 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	10 min
Baterijos įtampa	12V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 18,00cm × 22,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903