Bluewalker UPS Powerwalker VI 500 R1U 19

Gamintojas: **BLUEWALKER** · Modelis: **10121047** · EAN: **4260074980387** · Prekės kodas: **387212**



212,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **175,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Linijinis-interaktyvusis UPS su 300 W išėjimo galia
- ✓ Grynos sinusoidės išėjimo signalo forma
- ✓ Montuojamas stove, 1 U aukščio
- ✓ 4 kintamosios srovės lizdai ir LCD ekranas
- ✓ USB prievadas, „SmartSlot“ ir avarinis maitinimo išjungimas (EPO)
- ✓ Įėjimo darbinė įtampa nuo 165 V iki 290 V

Aprašymas

„BlueWalker PowerWalker VI 500 R1U“ – linijinis-interaktyvusis UPS juodame korpuse, skirtame montuoti stove ir užimantis 1 U aukščio. Jo išėjimo galia – 300 W, o išėjimo signalo forma – gryna sinusoidė.

Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 165 V iki 290 V, o išėjimo darbinė įtampa siekia iki 230 V. Įrenginyje yra 4 kintamosios srovės lizdai ir LCD ekranas. Įprasta atsarginio maitinimo trukmė esant visai apkrovai – 0.8 min.

- UPS topologija: linijinis-interaktyvusis
- Formos faktorius: montuojamas stove, 1 U aukščio
- Išėjimo galia: 300 W
- Signalo forma: gryna sinusoidė
- Jungtys: USB prievadas, „SmartSlot“, avarinis maitinimo išjungimas (EPO)
- Darbinė temperatūra: 0 - 40 °C

Kabelio ilgis – 48.3 cm, gylis – 216 mm.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kabelio ilgis	48.3m
Forma	Rackmount
Rėmo pajėgumas	1U
Ekrano tipas	LCD
Savybės	
Išvesties galia	300W
UPS topologija	Line-Interactive
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230V
Signalų forma	Pure sine
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Yes
Baterija	
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	0.8 min
Ryšys	
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
„SmartSlot“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Svoris ir matmenys	
Ilgis	216 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 43,00cm × 4,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.