Bluewalker UPS Powerwalker VI 1500 R1U 900W Line-Int

Gamintojas: **BLUEWALKER** · Modelis: **10121050** · EAN: **4260074980417** · Prekės kodas: **387215**

424,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **351,16 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia 900 W, galia 1,5 kVA
- ✓ Linijinė-interaktyvioji topologija, gryna sinusoidė
- ✓ Montuojamas į stelažą, 1 U aukštis
- ✓ 4 kintamosios srovės lizdai ir LCD ekranas
- ✓ SmartSlot ir avarinio maitinimo išjungimas (EPO)
- ✓ Įėjimo darbinė įtampa nuo 165 V iki 290 V

Aprašymas

BlueWalker PowerWalker VI 1500 R1U – tai linijinės-interaktyviosios topologijos nepertraukiamojo maitinimo šaltinis, skirtas montuoti į stelažą. Jis užima 1 U stelažo vietos, o jo gylis yra 485 mm.

Įrenginys tiekia 900 W išėjimo galią, jo galia siekia 1,5 kVA, o išėjimo signalo forma yra gryna sinusoidė. Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 165 V iki 290 V, didžiausia išėjimo darbinė įtampa – 230 V.

- Linijinė-interaktyvioji topologija su grynos sinusoidės išėjimu
- 4 kintamosios srovės lizdai
- LCD ekranas
- SmartSlot ir avarinio maitinimo išjungimas (EPO)
- Tipinis atsarginio maitinimo laikas esant visai apkrovai: 0,4 min
- Darbinė temperatūra: 0 - 40 °C

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	900W
Išvesties galia (VA)	1.5 kVA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

UPS topologija	Line-Interactive
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230V
Signalų forma	Pure sine
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Yes
Konstrukcija	
Forma	Rackmount
Rėmo pajėgumas	1U
Ekrano tipas	LCD
Baterija	
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	0.4 min
Ryšys	
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)
„SmartSlot“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Svoris ir matmenys	
Ilgis	485 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.