Bluewalker UPS Powerwalker VFI 3000 RMG PF1 19

Gamintojas: **BLUEWALKER** · Modelis: **10122115** · EAN: **4260074979985** · Prekės kodas: **387261**

1 083,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **895,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia: 3000 W
- ✓ Dvigubos konversijos (Online) UPS topologija
- ✓ Montavimas į stelažą, 2 U stelažo talpa
- ✓ LCD ekranas ir 8 kintamosios srovės lizdai (C13 ir C19 coupler)
- ✓ USB prievadas, apsauga nuo viršįtampių ir avarinis maitinimo išjungimas (EPO)
- ✓ Tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant visai apkrovai: 3 min

Aprašymas

BlueWalker PowerWalker VFI 3000 RMG PF1 – tai nepertraukiamojo maitinimo šaltinis juodame, į stelažą montuojamame korpuse, užimantis 2 U stelažo vietos. Jame naudojama dvigubos konversijos (Online) UPS topologija, o išėjimo galia siekia 3000 W.

Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 110 V iki 300 V, o išėjimo darbinė įtampa siekia iki 230 V. Įrenginyje yra LCD ekranas ir 8 kintamosios srovės lizdai, C13 coupler ir C19 coupler tipų. Maitinimo kištukas – C20 coupler.

- Dvigubos konversijos (Online) topologija
- Išėjimo galia: 3000 W
- Montavimas į stelažą, 2 U stelažo talpa
- LCD ekranas
- 8 kintamosios srovės lizdai: C13 coupler ir C19 coupler
- USB prievadas, apsauga nuo viršįtampių ir avarinis maitinimo išjungimas (EPO)

Tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant visai apkrovai – 3 min. UPS veikia 0 - 40 °C temperatūroje.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Black
Forma	Rackmount
Rėmo pajėgumas	2U
Ekrano tipas	LCD

Savybės

Išvesties galia	3000W
UPS topologija	Double-conversion (Online)
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	110V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230V
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Yes

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Baterija

Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3 min

Ryšys

Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
AC išėjimo tipai	C13 coupler, C19 coupler
USB prievadas	Taip
Maitinimo laido kištukas	C20 coupler

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903