

MSI MEG PROSPECT 700R kompiuterio korpusas „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7G15R21-W57** · EAN: **4719072945848** · Prekės kodas: **393130**



452,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **374,30 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 3.5" SSD formos koeficientas: 2.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iluminacija Daugybė Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Juoda

Aprašymas

THE INTERIOR OF THE MEG PROSPECT 700 SERIES IS FULLY MODULAR, ALLOWING USERS TO CHANGE IT ACCORDING TO THEIR NEEDS. IT COMES EQUIPPED WITH FOUR 140MM ARGB FANS. IT SUPPORTS UP TO 400MM GPU, 185MM CPU HEIGHT, AND 220MM ATX POWER SUPPLY.

THE REVELATION OF LEGEND

The MEG series is revealed as a legend that represents the ultimate elegance in gaming. With the determination of transcending current gaming products, the flagship models push the limits of what an extreme gaming series can be.

GAMING INTELLIGENCE

Gaming Intelligence is dedicated to providing many unique and useful features to improve the gamer's experience.

USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C

Synergize the MEG PROSPECT 700 Series with a compatible MSI motherboard through bridging with a USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port for high speed data transmission.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
2,5" lizdų skaičius	2
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Apšvietimo vieta	Viršus
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip
RGB valdymo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	18,5 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	36 cm
Maksimalus PSU ilgis	28 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	

Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	3x 140 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys	120 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120,140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	3.5"
SSD formos koeficientas	2.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	585 mm
Ilgis	257 mm
Aukštis	537 mm
Svoris	15,9 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	21,6 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080