# MSI MAG CORELIQUID E360 Kompiuterio aušinimo sistema Motininė plokštė, Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZW6E11-C24** · EAN: **4711377115735** · Prekės kodas: **393165**



**192,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **159,42 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Motininė plokštė, Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700
- ✓ 75,04 cfm Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda







## Aprašymas

### MAG - Unite as One

The MAG series fights alongside gamers in pursuit of honor. With added military-inspired elements in these gaming products, they were reborn as the symbol of sturdiness and durability.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The MAG CORELIQUID E Series, inspired by the passing of time and the shape of solar eclipse, is an innovative product that combines advanced cooling technology with a striking visual design. The MAG CORELIQUID E Series' circular shape represents the cyclical nature of time and the continuous flow of energy.

## ROTATABLE BLOCKHEAD

Mount the cold plate at any orientation, turn the blockhead up to 270 degrees, and keep it upright.

## ACHIEVE FULL CPU COVERAGE

By enlarging the contact area between the coolant and the copper base of the water block, the MAG CORELIQUID E Series maximizes heat dissipation from the CPU. The enhanced density of the micro-channel design improves the efficiency of the water cooling system by enlarging the contact surface area.

## PUMP COOLING DESIGN

Ensures that the cooled water temperature can be delivered to the desired location of the heat source, effectively reducing the temperature of the heat source.

## PUMP MOTOR RESONANCE ELIMINATION

A durable three phase motor at the core of the pump generates minimal vibrations for long-lasting operation.

## HIGH THERMAL DISSIPATION

The radiator has a 12 pathway designed to help rapidly dissipate heat.

## EVAPORATION PROOF TUBING

The multi-layer structure effectively prevents the liquid from evaporating, while the reinforced mesh plastic tube enhances the durability of the exterior mesh.

## FAN CONSTRUCTION

The fan's FDB bearing helps reduce noise level while minimizing vibrations.
The fan blades are constructed of low impurity acrylic for better ARGB lighting presentation.

## INTEGRATING WITH THE SYSTEM ENVIRONMENT

With the MSI CENTER software, users can integrate MSI liquid cooling with MSI motherboard and adjust the speed of the cooling fan and pump through the motherboard. The MSI CENTER provides users with easy-to-use controls to fine-tune their hardware and achieve optimal computer performance.

## GLOW YOUR PC

Splash on some color and vibrant RGB lighting effects using MSI Mystic Light with 16.8 million colors and fancy LED effects. MSI Mystic Light provides you complete control of RGB lighting of your PC in one software.

### Techninė specifikacija

**Veikimo charakteristikos**

| | |
|---|---|
| Tinkama vieta | Motininė plokštė, Procesorius |
| Tipas | Universalusis skystinis aušintuvas |
| Ventiliatoriaus skersmuo | 12 cm |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700 |
| Minimalus oro srautas | 25,5 cfm |
| Didžiausias oro srautas | 75,04 cfm |
| Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas | Taip |
| Ventiliatoriaus laikiklio tipas | Hidrodinaminis guolis (FDB) |
| Siurblio triukšmo lygis | 20 dB |
| Siurblio variklio greitis | 3000 RPM |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Radiatoriaus medžiaga | Aliuminio |
| Ventiliatorių skaičius | 3 ventiliatorius(iai / ių) |
| Apšvietimo LED | Taip |
| Ventiliatoriaus jungtis | Keturių kontaktų |
| Ekrano tipas | Netaikomas |
| **Energijos valdymas** | |
| Ventiliatoriaus energijos suvartojimas | 3 W |
| Siurblio galios suvartojimas | 4,8 W |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Radiatoriaus plotis | 39,4 cm |
| Radiatoriaus gylis | 11,9 cm |
| Radiatoriaus aukštis | 2,7 cm |
| Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 120 x 120 x 25 mm |
| Kabelio ilgis | 500 m |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 3,00cm × 12,00cm × 12,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Micro-Star Int'l Co.**
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Mystar Computer B.V.**
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt