

Lenovo 4XB7A77461 SSD diskas 960 GB 2.5" „Serial ATA III“ 3D TLC NAND

Gamintojas: **LENOVO** · Modelis: **4XB7A77461** · EAN: **889488593415** · Prekės kodas: **395000**



1 144,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **946,20 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 960 GB 2.5" „Serial ATA III“
- ✓ 90000 IOPS
- ✓ 43000 IOPS
- ✓ 3D TLC NAND
- ✓ Techninės įrangos šifravimas 256-bit AES
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas
- ✓ Taikoma: Serveriui / darbo stočiai

Aprašymas

The ThinkSystem S4520 Read Intensive SATA SSDs are advanced 6Gb SATA solid-state drives that use 144-layer Intel 3D NAND TLC Flash Memory technology to provide an affordable solution with industry leading performance.

This product guide provides essential presales information to understand the S4520 SSDs, their key features and specifications, components and options, and configuration guidelines. This guide is intended for technical specialists, sales specialists, sales engineers, IT architects, and other IT professionals who want to learn more about S4520 SSDs and consider their use in IT solutions.

Techninė specifikacija

Savybės	
SSD disko talpa	960 GB
SSD formos koeficientas	2.5"
Sąsaja	„Serial ATA III“

NVMe	Ne
Atminties tipas	3D TLC NAND
Taikoma	Serveriui / darbo stočiai
Techninės įrangos šifravimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	256-bit AES
Duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
Atsitiktinis skaitymas (4 KB)	90000 IOPS
Atsitiktinis rašymas (4 KB)	43000 IOPS
Laisvosios kreipties gaištis – skaitymas (ne didesnė kaip nurodyta vertė)	102 μs
Laisvosios kreipties gaištis – rašymas (ne didesnė kaip nurodyta vertė)	49 μs
Nuosekliosios kreipties gaištis – skaitymas (ne didesnė kaip nurodyta vertė)	36 μs
Nuosekliosios kreipties gaištis – rašymas (ne didesnė kaip nurodyta vertė)	36 μs
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER)	< 1 per 10 ¹⁷ bits read
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2000000 h
Sertifikavimas	FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Edition AS/NZ CISPR 32:2015 AS/NZ CISPR 22:2009 +A1:2010 Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438 Korea KCC Article 11.1 Morocco Decree # 2574-14 (EMC) Canada ICES-003 Japan VCCI China EFUP

Svoris ir matmenys

Plotis	174 mm
Ilgis	133 mm
Aukštis	63 mm
Svoris	434 g

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Veiklos vibracijos	2,17 G
Ne-veiklos vibracijos	3,13 G
Veiklos šokas	1000 G
Ne veiklos šokas	1000 G

Didžiausias darbinis aukštis

3050 m

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Lenovo Group Limited

Courtyard Xibeiwang East Road Building 2, No.10,
100094 Beijing, CN

lenovo.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Lenovo France SAS

Rue des Deux Gares 20, 92500 Rueil-Malmaison,
FR

lenovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt