Eaton UPS 5PX1000iRT2U 1000VA USB RS232 Netpack G2

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5PX1000IRT2UG2** · EAN: **743172104731** · Prekės kodas: **397212**



968.90€

Kaina su PVM

Be PVM: **800.74€**

In Stock

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Output power 1000 W, capacity 1 kVA
- ✓ Line-interactive topology with pure sine waveform
- ✓ 8 AC outlets, C13 coupler type
- ✓ Rackmount/Tower form factor, 2U rack capacity
- ✓ LCD display, LED indicators and USB port
- ✓ Hot-swap battery, typical backup time 17 min at half load

Aprašymas

The EATON 5PX 1000i RT2U G2 is a line-interactive uninterruptible power supply with an output power of 1000 W and an output power capacity of 1 kVA. It delivers a pure sine waveform and is finished in black.

The unit can be installed as a rackmount or tower device and occupies 2U of rack space. Its depth is 448 mm. It provides 8 AC outlets of the C13 coupler type, and the power plug is a C14 coupler.

- Input operation voltage: 160 V to 294 V
- Input frequency: 47/70 Hz
- Operating temperature: 0 - 40 °C
- Noise level: 40 dB
- Typical backup time at half load: 17 min

The UPS has an LCD display, LED indicators and a USB port. The battery is hot-swappable. A management card is not included. Compliance certificates include CE, and certifications include IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm. The Harmonized System code is 85078000.

Techninė specifikacija

Features

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Output power	1000W
Output power capacity	1 kVA
Input operation voltage (max)	294V
Input frequency	47/70 Hz
Input operation voltage (min)	160V
UPS topology	Line-Interactive
Waveform	Pure sine
Noise level	40 dB

Design

Product colour	Black
Form factor	Rackmount/Tower
LED indicators	Yes
Display type	LCD
Rack capacity	2U

Weight & dimensions

Depth	448 mm

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C

Ports & interfaces

AC outlet types	C13 coupler
AC outlets quantity	8 AC outlet(s)
USB port	Yes
Power plug	C14 coupler

Certificates

Compliance certificates	CE
Certification	IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm

Logistics data

Harmonized System (HS) code	85078000

Packaging content

Management card included	No

Battery

Typical backup time at half load	17 min
Hot-swap battery	Yes

Matmenys ir svoris

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys (I × P × A)	59.00cm × 50.00cm × 25.00cm
Svoris	25.65kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.