ASUS ROG Ryuo III 240 ARGB Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC00J1-M0UAY0** · EAN: **4711081927617** · Prekės kodas: **401135**



141,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **117,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm 2200 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 36,45 dB 70,07 cfm 3,88 mmH2O
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda









Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

RYUO III 240 ARGB

Gloriously tame the thermals of your high-performance rig with the ROG Ryuo III 240 ARGB. Its premium shell frames an AniMe Matrix display that can be customized to uniquely express your allegiance. Encased deeper within is an 8th Gen Asetek pump that spins coolant through a higher capacity radiator chilled by 120mm ROG ARGB fans, giving your CPU the headroom to flex through everything.

ANIME MATRIXTM LED PERSONALIZATION
ROG Exclusive
Animation
System Monitoring
Aura Sync
Pixel Editor
Ten exclusive ROG animations are available for you to cast through the Matrix screen. Select your favorite and customize the sequence or use the Pixel Editor to create your own!

EXTENSIVE COMPATIBILITY

The ROG Ryuo III series features 400mm of tubing and is compatible with a wide range of Intel® and AMD motherboard platforms, giving you ample processor and build flexibility.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Sukimosi greitis (maks.)	2200 RPM
Triukšmo lygis (didelis greitis)	36,45 dB
Didžiausias oro srautas	70,07 cfm
Didžiausias oro slėgis	3,88 mmH2O
Siurblio variklio greitis	800 RPM
Siurblio variklio greitis (min.)	2600 RPM
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis, Guma
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Mėlyna, Žalia, Raudona
Ekrano tipas	LED
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	27,9 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	3 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	8,9 cm
Vandens bloko gylis	8,9 cm
Vandens bloko aukštis	6,83 cm
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pridėti kabeliai	Ventiliatorius
Pridėti sraigtai	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 31,00cm × 24,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Greitos pradžios vadovas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt