ASUS P13R-E/10G-2T Intel C266 LGA 1700 ATX

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90SB0CY0-M0UAY1** · EAN: **4711636234306** · Prekės kodas: **401183**



615,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **509,01 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Pentium®“, Intel Xeon E
- ✓ Serveris ATX Intel C266
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 128 GB
- ✓ HDD & SSD PCI Express, SATA III Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 10
- ✓ 10 Gigabit Ethernet







Aprašymas

ASUS P13R-E/10G-2T is an Intel® Xeon® E-2400 and Intel® Xeon® 6300 LGA 1700 ATX server motherboard with four DDR5 ECC UDIMM slots, two M.2 slots, dual 10 Gb LAN ports, eight SATA ports, two PCIe® 5.0 slots and two PCIe® 4.0 slots, four USB 10Gbps ports, two USB 2.0 ports and an onboard ASUS ASMB11-iKVM management module.

PCIe 5.0 Ready

Faster storage, graphics and networking capabilities PCI Express® (PCIe®) 5.0 delivers 32GT/s bandwidth. The ASUS P13R-E/10G-2T supports both PCIe® 4.0 and 5.0 for better LAN scalability and backwards compatibility to satisfy the increasing workloads for modern data center.

Intel Xeon E-2400 processors/Intel Xeon 6300 processors

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Designed for small- to medium-sized businesses (SMBs) and cloud-service providers, offering robust and secure solutions. These processors support up to eight cores and 16 threads, with a maximum frequency of 5.6 GHz and a 95 W TDP, ensuring rapid data processing and application responsiveness. They support up to 128 GB of DDR5 4400 MT/s memory (Intel Xeon E-2400) or up to 4800 MT/s memory (Intel Xeon 6300) and PCIe 5.0 interfaces, providing server-grade 24/7 reliability for business-critical services and customer data, and cost-effective performance for entry-level bare-metal cloud services.

Four fast USB 3.2 Gen 2 ports

ASUS P13R-E/10G-2T is equipped with four USB 3.2 Gen 2 ports on its rear I/O panel. These high-speed connections offer rapid data-transfer speeds of up to 10 Gbps, for fast, efficient and reliable file transfers. These sockets are also backward compatible, ensuring seamless connectivity with a wide range of USB devices.

Dual Ethernet bandwidth

With dual onboard LAN powered by an Intel X710-AT2 Ethernet controller, P13R-E/10G-2T server motherboards provide business-grade connectivity and support high-density, high-bandwidth, low-latency access-layer networks to ensure faster transfers of large-size files used in data-intensive applications.

Versatile Memory and SSD Integration

The P13-E/10G-2T boasts eight SATA ports and four DDR5 ECC UDIMM Memory slots, delivering up to 128 Gbps performance and incorporates two M.2 22110 slots for faster OS booting. This integration services as accelerators for virtualized workloads, boosting the server productivity.

Comprehensive IT infrastructure management

P13R-E/10G-2T features an embedded iKVM module and is optionally equipped with ASUS Control Center, offering comprehensive out-of-band and in-band management features tailored for small and mid-size businesses. The embedded ASUS ASMB11-iKVM module supports remote BIOS updates, fan control, standalone KVMs, video recording and BSOD capture, providing around-the-clock remote monitoring and diagnostics. This functionality remains accessible even if the operating system is down or offline, through a user-friendly web-based graphical interface compatible with all major browsers. ASUS Control Center (ACC) further enhances IT infrastructure management, centralizing and integrating monitoring and control for ASUS commercial products, including servers, workstations, and digital signage. ACC enables remote BIOS updates, mobile device system monitoring, and simplified server management through one-click software updates and dispatching.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Pentium®“, Intel Xeon E
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų

ECC suderinamumas	ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	3600,4000,4400 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	4400 MHz
Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde	32 GB
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	PCI Express, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	8
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	8
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	6
Šasi intruzijos jungtis	Taip
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius	1
COM jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

DVI-D prievadų skaičius	0
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	10 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Nepasiekiama
Savybės	
Taikoma	Serveris
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel C266
Produkto spalva	Juoda
PC būsenos stebėsena	CPU, Ventiliatorius, Temperatūra
Aušinimo tipas	Pasyvus
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x4“ („Gen 4.x“) lizdai	2
8 „PCI Express“ (5.x kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	2
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 50 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 90%
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	341 mm
Pakuotės gylis	281 mm
Pakuotės aukštis	78 mm
Paketo svoris	1,9 kg
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Kitos savybės	
Svoris	800 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 34,00cm × 28,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.