ASUS Dual -RX9060XT-16G-WHITE AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB GDDR6

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YV0LG3-M0NA00** · EAN: **4711636203005** · Prekės kodas: **401286**



892,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **737,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB GDDR6
- ✓ 20 Gbit/s PCI Express 5.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 1 „DisplayPort“ kiekis: 2














Aprašymas

Dual Fans, Perfect Fit

ASUS Dual Radeon™ RX 9060 XT White Edition combines powerful thermal performance with broad compatibility. Advanced cooling solutions from flagship graphics cards — including two Axial-tech fans for optimizing airflow to the heatsink. Designed in a compact 2.5-slot form factor, delivering more power in less space. These enhancements make ASUS Dual the perfect choice for gamers who want heavyweight graphics performance in a compact build.

Cooling

2.5-slot Design

A carefully designed shroud, heatsink, and heatpipe layout enables the two Axial-tech fans to leverage chassis side-panel ventilation, delivering thermal performance that beyond the compact size.

Axial-tech Upgrades

Two tried-and-true Axial-tech fans feature a smaller hub facilitates longer blades and a barrier ring to increase downward air pressure.

0dB Technology

To eliminate unnecessary noise, the stop mode automatically halts all fans when the GPU temperature drops below 55°C and power consumption is low.

Dual Ball Fan Bearings

Fan bearings come in different types, each with its own advantages. Dual ball bearings provide superior durability and can last up to twice as long as sleeve-bearing designs.

Vented Backplate

A vented backplate significantly enhances heat dissipation, helping to keep the GPU cooler during intense tasks. This additional airflow helps ensure optimal temperatures, boosting performance, longevity and stability by defending against overheating and thermal throttling.

Unmatched Reliability

ASUS GPU Guard

ASUS GPU Guard applies adhesive to secure all four corners to reduce the risk of cracks.

Protective Backplate

The PCB is reinforced by a backplate that adds structural rigidity, helping to prevent flex and to protect components and trace pathways from damage.

Stainless Steel Bracket

The mounting bracket of the Dual has been beefed up with 304 Stainless Steel that’s harder and more resistant to corrosion.

Engineering

Dual BIOS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Do you prioritize lower core temperatures or quieter operation? Performance mode increases fan speed to keep the card running cool all the time. Quiet mode maintains the same power target and performance settings, but applies a less aggressive fan curve for quieter operation at medium temperatures. Want more control? Customize your experience with GPU Tweak III software for fine-tuned fan profiles and performance adjustments.

Auto−Extreme Technology

Auto-Extreme Technology is an automated manufacturing process that sets new standards in the industry by allowing completing all soldering to be completed in a single pass. This reduces thermal strain on components and avoids the use of harsh cleaning chemicals, resulting and minimizes in less environmental impact. The result is lower power consumption during manufacturing and a more reliable, high-quality product.lower manufacturing power consumption, and a more reliable product overall.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	AMD
Grafikos procesorius	Radeon RX 9060 XT
CUDA	Ne
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Procesoriaus spartinimo laikrodžio greitis (OC režimas)	3250 MHz
Procesoriaus paspartintas taktinis dažnis (žaidimų režimas)	2620 MHz
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	3
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	16 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR6
Duomenų perdavimo sparta	20 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 5.0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
USB tipo C prievadų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
Integruotas TV tiuneris	Ne
Dvi DVI išvestys	Ne
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aušinimo technologija	ASUS Axial-tech
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Laikiklio aukštis	Full-Height (FH)
Lizdų skaičius	2,5
Iliuminacija	Ne
Suderinama su SFF standartu	Taip
Produkto spalva	Balta
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	550 W
Svoris ir matmenys	
Svoris	601 g
Ilgis	202 mm
Ilgis	49 mm
Aukštis	120 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	364 mm
Pakuotės gylis	217 mm
Pakuotės aukštis	66 mm
Paketo svoris	1,09 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 7,00cm × 22,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.