

be quiet! Dark Rock Pro 5 Procesorius Orinis aušintuvas 120/135 mm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BK036** · EAN: **4260052190746** · Prekės kodas: **405476**



122,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **101,57 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Orinis aušintuvas 120/135 mm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 23,3 dB Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 135 x 135 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

No Compromise Performance and Silence

Dark Rock Pro 5 offers an immense cooling performance and virtually inaudible operation. Excellent for heavily overclocked systems and demanding workstations. Dark Rock Pro 5 aims for users that have highest claims on performance but do not want to dispense on virtually inaudible operation at the same time.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Orinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	120/135 mm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Triukšmo lygis (mažas greitis)	8,9 dB
Triukšmo lygis (didelis greitis)	23,3 dB
2 ventiliatoriaus sukimosi greitis (mažiausias)	1700 RPM
2 ventiliatoriaus sukimosi greitis (didžiausias)	2000 RPM
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidrodinaminis guolis (FDB)
Ventiliatoriaus guolių technologija	Hidrodinaminis guolis (FDB)
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Ventiliatoriaus greitis (min.)	1300 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	1500 RPM
Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	300000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Briaunų medžiaga	Aliuminis
Šilumos vamzdžių skaičius	7

Apšvietimo LED	Ne
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Ekrano tipas	Netaikomas
Energijos valdymas	
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	270 W
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	136 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	168 mm
Radiatoriaus plotis	13,6 cm
Radiatoriaus gylis	11,9 cm
Radiatoriaus aukštis	16,8 cm
Svoris	1,29 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	135 x 135 x 25 mm
Ventiliatoriaus storis	2,5 cm
2 ventiliatoriaus matmenys (plotis x storis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Šilumos vamzdelių skersmuo	6 mm
Pakuotės plotis	180 mm
Pakuotės gylis	202 mm
Pakuotės aukštis	220 mm
Paketo svoris	1,74 kg
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	Triman, UL ECOLOGO
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	12 vnt
Transportavimo kartono dėžės plotis	38 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	62,5 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	46,7 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	22,1 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × P × A)	20,00cm × 18,00cm × 22,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/115751764_27958516.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

[listan.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt