APC BR700G nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,7 kVA 420 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BR700G** · EAN: **731304266792** · Prekės kodas: **405924**



228,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **189,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,7 kVA 420 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 9 Ah
- ✓ Tower Juoda







Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,7 kVA
Išvesties galia	420 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	88 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	143 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	120 V
Viršįtampio energijos įvertinimas	354 J
Reakcijos laikas	12 ms
Šilumos sklaida	48,5 BTU/h
Garso lygis	45 dB
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai	NEMA 5-15P, NEMA 5-15R
Maitinimo laido kištukas	NEMA 5-15P
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	12 h

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,8 m
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, UL 1778

Svoris ir matmenys

Plotis	91 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	310 mm
Aukštis	190 mm
Svoris	7,15 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	442 mm
Pakuotės gylis	138 mm
Pakuotės aukštis	252 mm
Paketo svoris	8 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	45,00cm × 26,00cm × 14,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.