APC BV500I nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,5 kVA 300 W 1 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BV500I** · EAN: **731304338260** · Prekės kodas: **406045**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,5 kVA 300 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 1 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Juoda





Aprašymas

Automatic Voltage Regulation (AVR)

Automatically steps up low voltage and steps down high voltage to levels that are suitable for your equipment.

Wall-mount holes

Allow flexibility for setup in tight locations and mounting on wall or other surfaces.

Battery and surge protected outlets

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Back up and protect your hardware and data during power outages, surges and spikes.

Battery backup and surge protection

Outlets provide abundant runtime for network gateway equipment and other critical low-power devices, allowing for hours of internet access during a power outage.

Advanced Safety Features

Safeguard your Home UPS from overloads, excessive mains voltages, short circuits, installation mishaps and battery damage due to low voltage situations.

Intelligent battery management

Maximizes battery performance, life, and reliability through intelligent, precision charging.

Battery failure notification

Provides early-warning fault analysis on batteries enabling timely preventive maintenance.

Cold-start capable

Provides temporary battery power when the utility power is out.

Boost Automatic Voltage Regulation (AVR)

Preserves battery life and maximizes runtime by correcting low voltages without discharging the battery.

Sleek design

Slim, modern design can be upright, flat, or wall-mounted to comfortably fit any electronics set-up and complement home décor.

Transformer-block spaced outlets

Protect equipment with input transformer blocks without blocking access to other receptacles.

Audible alarms
Provides notification of changing utility power and UPS power conditions

LED Indicators

Provide easy-to-read status of the unit and utility power conditions.

Safety-agency approved

Ensures the product has been tested and approved to work safely with the connected service provider equipment and within the specified environment.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“

Išvesties galia (VA)	0,5 kVA
Išvesties galia	300 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	170 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	280 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	0 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	0 V
Išvesties dažnių reguliavimas	50/60 Hz
Viršįtampio energijos įvertinimas	156 J
Perdavimo laikas (iš maitinimo iš tinklo režimo į akumuliatoriaus naudojimo režimą)	6 ms
Garso lygis	40 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Lizų kiekis	1 AC išvestis(ys / čių)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,52 m

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE

Pakuotės turinys

Pridedama valdymo kortelė	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	305 mm
Aukštis	92 mm
Svoris	3,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	143 mm
Pakuotės gylis	373 mm
Pakuotės aukštis	237 mm
Paketo svoris	4,2 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Kitos savybės	
Baterijos tipas	leakproof
Išėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 14,00cm × 37,00cm
Svoris	4,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=RJ0RuaoZfxA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt