APC BVX700LI-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,7 kVA 360 W 2 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BVX700LI-GR** · EAN: **731304404583** · Prekės kodas: **406062**



96,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **80,08 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,7 kVA 360 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 2 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 7 Ah
- ✓ Kompaktiškos Juoda











Aprašymas

Access monitoring

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Detect access by unauthorized personnel via door switch.

Transformer-block spaced outlets

Protect equipment with input transformer blocks without blocking access to other receptacles.

Sleek design

Slim, modern design can be upright, flat, or wall-mounted to comfortably fit any electronics set-up and complement home décor.

Cold-start capable

Provides temporary battery power when the utility power is out.

Boost Automatic Voltage Regulation (AVR)

Preserves battery life and maximizes runtime by correcting low voltages without discharging the battery.

Battery failure notification
Provides early-warning fault analysis on batteries enabling timely preventive maintenance

Advanced Safety Features

Safeguard your Home UPS from overloads, excessive mains voltages, short circuits, installation mishaps and battery damage due to low voltage situations.

Intelligent battery management

Maximizes battery performance, life, and reliability through intelligent, precision charging.

Safety-agency approved

Ensures the product has been tested and approved to work safely with the connected service provider equipment and within the specified environment.

Battery backup and surge protection

Outlets provide abundant runtime for network gateway equipment and other critical low-power devices, allowing for hours of internet access during a power outage.

Battery and surge protected outlets

Back up and protect your hardware and data during power outages, surges and spikes.

LED Indicators

Provide easy-to-read status of the unit and utility power conditions.

Audible alarms
Provides notification of changing utility power and UPS power conditions

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,7 kVA
Išvesties galia	360 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	170 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	280 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	0.5 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	10%
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	273 J
Reakcijos laikas	6 ms
Įvesties galios koeficientas	0,51
Garso lygis	40 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Baterijos keitimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Maitinimo laido kištukas	F tipas
Lizų kiekis	2 AC išvestis(ys / čių)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	7 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	2 metai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	31 mm
Ilgis	138 mm
Aukštis	98 mm
Svoris	4,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	222 mm
Pakuotės gylis	346 mm
Pakuotės aukštis	142 mm
Paketo svoris	4,5 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	35,00cm × 22,00cm × 15,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=Iv8nLsNS59g

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt