

iiyama TN8605A-B1AG ženklų ekranas Interaktyvus plokščias pultas 2,17 m (85.6") 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas

Gamintojas: **IIYAMA CONSIGNMENT** · Modelis: **TN8605A-B1AG** · EAN: **4948570127085** · Prekės kodas: **430721**



1 918,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 585,87 €**

[Sandėlyje](#)



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Interaktyvus plokščias pultas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 8 ms



Aprašymas

The ProLite TN8605A-B1AG is a large-format professional touch display, without an operating system, designed for environments where security, reliability and control are non-negotiable. Despite its minimalist structure, the TN8605A is exceptionally easy to use: simply connect your source and

it works. The responsive multi-touch panel, 4K UHD resolution and high brightness deliver a precise and professional experience for collaboration, presentations and interactive applications. Built-in annotation allows users to write directly on the screen with a pen, marking up presentations or any on-screen content in real time for clear and effective communication. The TN8605A is the ideal choice for banks, courts, defence organisations, IT departments, universities and other high-security or compliance-driven environments where simplicity, transparency and trust are essential.


Techninė specifikacija

Ekranas		
Ekranas įstrižainė		2,17 m (85.6")
Ekranas rezoliucija		3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas		500 cd/m²
HD tipas		4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas		Taip
Skydo tipas		IPS
Liečiamo ekrano technologija		Infraraudonieji
Natūralus kraštinių santykis		16:9
Reakcijos laikas		8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)		1200:1
Matymo kampas, horizontalus		178°
Matymo kampas, vertikalus		178°
Pikselių žingsnis		0,4935 x 0,4935 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)		1895 x 1066 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)		217,4 cm
Horizontali diapazono riba		30 - 135 kHz
Miglotumo koeficientas		25%
Būdingas atnaujinimo dažnis		60 Hz
Ryšys		
HDMI portų kiekis		2
„DisplayPort“ kiekis		1
USB prievadas		Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis		2
USB prievadų skaičius		1
USB versija		2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis		B tipo USB, C tipo USB
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo prievadų skaičius		2
„USB Power Delivery“		Taip
USB maitinimo tiekimas iki		65 W

„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
PC garso „in“ jungtis	Taip
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
PC garso „out jungtis“	Taip
OPS modulio lizdas	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Interaktyvus plokščias pultas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 600 mm
Neblizgantis ekranas	Taip
Padėties nustatymo tikslumas	1 mm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Lavinimas
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	8
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Olandų kalba, Ispanų kalba, Anglų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Rusų kalba
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	225 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	225 kWh

Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1955,9 mm
Ekrano gylis	120,6 mm
Ekrano aukštis	1174,3 mm
Ekrano svoris	66,4 kg
Plotis	1955,9 mm
Ilgis	120,6 mm
Aukštis	1174,3 mm
Svoris	66,4 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, C tipo USB, RS-232
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Techninė informacija	
OPS anga	1
Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Vartotojo kontrolės	Color temp., image mode (including eye protection mode), sound mode, no signal standby (Off / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), meeting mode, time scheduler, key lock, PIP & PBP, brightness / contrast.
Kitos savybės	
Ryškumas	450 cd/m²
Suderinamos operacinės sistemos	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	209,00cm × 127,00cm × 18,00cm
Svoris	76,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)



2026/04/23

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/140529549_73846002.mp4
- > [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/140529549_73846003.mp4
- > [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/140529549_73846001.mp4
- > [Vaizdo įrašas 4](#) objects.icecat.biz/objects/140529549_74179615.mp4
- > [Vaizdo įrašas 5](#) objects.icecat.biz/objects/140529549_74179616.mp4
- > [Vaizdo įrašas 6](#) objects.icecat.biz/objects/140529549_74179617.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt