TP-Link Archer MR400 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER MR400** · EAN: **6935364080662** · Prekės kodas: **432096**



91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas







Aprašymas

4G LTE with AC1200 Wi-Fi to Stream from Everywhere
AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router
Archer MR400

Got SIM Card?
Then Plug and Play!
With an integrated 4G LTE modem and a built-in SIM card slot, all you need to do is insert a micro SIM card and turn on the Router. Enjoying fast, stable Wi-Fi on a 4G LTE network has never been easier.

Share Your 4G LTE Network

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Take full of advantage of your cutting-edge 4G LTE network for download speeds of up to 150 Mbps. Share your 4G LTE network with multiple Wi-Fi devices and enjoy uninterrupted HD movies, rapid file downloads, and smooth video chats. Fully compatible with FDD-LTE and TDD-LTE to work with most service providers worldwide.

Wi-Fi Where You Need It

Enjoy unmatched convenience and versatility. Tested in the field for years to ensure universal compatibility with 2 advanced LTE antennas to deliver a smooth connection. Simply plug in a micro SIM card and power on this elegant piece of technology to utilize fast and stable Wi-Fi, whether you’re at home or working remote.

Internet Access for
up to 64 Devices Simultaneously
Easily share a 3G/4G connection with up to 64 wireless devices, such as phones, tablets, and laptops, at the same time. 4 LAN ports stand ready to provide internet for wired devices like desktop computers.

Easy Setup and Management

Set up the Archer MR400 in minutes thanks to its intuitive web interface and the powerful Tether app. Tether also lets you manage its network settings from any Android or iOS device, including parental controls and access control.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	450 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN serveris	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
VPN tunelių kiekis	10
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	PPTP, L2TP, IPSec
Imtuvo jautrumas	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G	Taip
4G	Taip
2G standartai	Edge, GPRS, GSM
3G standartai	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standartai	LTE
Palaikomi GSM dažniai	850,900,1800,1900 MHz
Palaikomi 4G dažniai	800,900,1800,2100,2600 MHz
Palaikomi 3G dažniai	900,2100 MHz
SIM kortelės tipas	„MicroSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Svečių prieiga	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, Būsena, WLAN
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis ir išorinis
Antenų kiekis	2
Nuimama antena	Taip
Perdavimo galia	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	macOS
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	174 mm
Ilgis	124,5 mm
Aukštis	33,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	307 mm
Pakuotės gylis	223 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	670 g
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 7,00cm × 23,00cm
Svoris	0,64kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt