ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1EP0-M1EAY0** · EAN: **4711387114063** · Prekės kodas: **433535**



287,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **237,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- ✓ PC ATX Intel B760 Realtek ALC4080 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 7
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3








Aprašymas

ROG STRIX B760-A GAMING WIFI

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Just like its formidable sibling, the ROG Strix B760-A Gaming WiFi dishes up a vibrant take on the latest Intel platform, with PCIE 5.0, USB 3.2 GEN 2x2, and cyber-inspired ROG motifs emblazoned on a high-contrast backdrop. But this variant features DDR5, bringing even more bandwidth to the table for games and apps.

M.2 Q-LATCH

The innovative Q-Latch makes it easy to install or remove an SSD from an M.2 slot. The design employs a simple locking mechanism to secure the drive, eliminating the need for a traditional screw.

ALL-ROUND PERFORMANCE

The neat aesthetics of the Strix B760-A were no distraction when crafting this motherboard’s power delivery and thermal arrays. You’ll get a fully fledged gaming experience and then some with this beast.

VRM HEATSINK ARRAY

Covering the power solution are two thick heatsinks with strategic airflow channels for increased heat dissipation while powering high-performance Intel 13th Gen processors.

LEADING CONNECTIVITY

The Strix B760-A is entirely well-connected with high-speed wireless and wired networking, a plethora of USB I/O, and SupremeFX audio to pump crystal-clear sound through speakers or headphones for enhanced immersion.

SUPREMEFX

ROG SupremeFX is a unique blend of hardware and software technologies that provide superior audio. The Strix B760-A implementation features the ALC4080 codec for high-resolution playback up to 32-bit/384 kHz across all channels. Front-panel output is streamed through the integrated Savitech amplifier that can drive high-fidelity acoustics to a wide variety of speakers and headsets.

PLAY IN STYLE

Bold aesthetics and Aura Sync RGB controls let the ROG Strix B760-A shine in every build.

UNDENIABLY ROG STRIX

Diagonal slats, brushed aluminum, and bold RGB have become hallmarks of the ROG aesthetic, and the Strix B760-A bears all of them with pride. Its white, silver, and black color scheme pairs well with both dark and lighter-colored components. 8-bit accents show some gaming pride.

SOFTWARE UTILITIES

A myriad of ROG-exclusive tools put advanced system tuning and configuration at your fingertips.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9

Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	192 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	7800 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	7
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	4
S/PDIF out jungtis	Taip
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	4
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	1
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
„Thunderbolt“ kolektoriai	1
12 V maitinimo jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Įvedimas	Taip
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.3
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B760
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC4080
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plėtotės lizdas	
PCI „Express“ x1 (3.x kart.) angos	2
PCI „Express“ x16 (3.x kart.) angos	1
M.2 (M) angų skaičius	3
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit
Svoris ir matmenys	
Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,08kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.