Yealink W75 Mini MC DECT bazinė stotis Balta

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1302032** · EAN: **6938818318489** · Prekės kodas: **433899**



136,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Palaikomų telefonų skaičius (maks.): 20
- ✓ 1,88 - 1,9 GHz
- ✓ Maksimalus diapozonas: 300 m
- ✓ Konferencinio skambučio galimybė
- ✓ Nuoseklių konferencijų skaičius: 3
- ✓ Skambučio laukimas Skambučių peradresavimas
- ✓ Ethernet LAN jungtis Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Balta





Aprašymas

Experience DECT Roaming With Multiple Devices
•Seamless handover and roaming
•Up to 20 parallel calls
•Up to 3 base stations
•Up to 20 handsets
• Up to 20 SIP accounts
• Support XML/LDAP/Remote Phonebook
• Support Xsi Directory
• DECT radio coverage up to 50 m indoors and 300 m outdoors
• Support IPv6
• Support PoE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

• DECT Technology: Yealink DECT technology focuses on high-quality Audio VoIP (wideband) and low-bit-rate data applications. However, we are incompatible with third-party DECT devices (base station, handset, etc.).
• Compatible with Yealink W56H, W57R, W59R, W73H, W74H and W78H

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Palaikomų telefonų skaičius (maks.)	20
Dažnių diapazonas	1,88 - 1,9 GHz
Maksimalus diapozonas	300 m
Balso veiklos aptikimas	Taip
Tylos eliminavimo generatorius (CNG)	Taip
Automatinis gavimo reguliavimas	Taip
VoIP paskyrų skaičius	20
Palaikomi tinklo protokolai	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Balso kodekai	AJB, CNG, G.726, G.729, PLC, VAD, iLBC
Suderinami produktai	Yealink W56H, W57R, W59R, W71H, W73H, W74H, W78H
Skambučių valdymas	
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Nuoseklių konferencijų skaičius	3
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Netrukdyti funkcija	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Montuojamas ant sienos	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Matmenys (WxDxH)	130 x 100 x 25,1 mm
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	180 mm
Pakuotės aukštis	63 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,34kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.