TP-Link Omada ER706W belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ER706W** · EAN: **4895252500691** · Prekės kodas: **434039**



151,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **125,54 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 3000 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

Flexible Wi-Fi Coverage through Business Wired Connectivity
Omada AX3000 Gigabit VPN Router

Ubiquitous Connectivity Starts with WiFi 6

ER706W is an enterprise-grade dual-band wireless router. It’s ideal for remote administration that requires high performance due to the revolutionary combination of the latest WiFi 6 technologies, including HE160, OFDMA, 1024 QAM, and more.‡ Simultaneously supporting 2402 Mbps on 5 GHz and 574 Mbps on 2.4 GHz, ER706W’s concurrent transmission rate reaches up to 3 Gbps. Bufferless network experience is at your fingertips.

Up to Five WAN Ports & One USB 3.0 Port for Mobile Broadband

Up to 5× WAN SFP and RJ45 ports allow the router to support various internet access requirements. Multi-WAN Load Balancing distributes data streams according to the bandwidth proportion of every WAN port to raise the utilization rate of multi-line broadband. The USB 3.0 port delivers a higher transmission rate for mobile connectivity. Mobile broadband via a 4G/3G modem is also supported for WAN backup by connecting to the USB port.

Professional Hardware Empowers the Wireless Future

The triple external detachable antenna design grants ER706W excellent wireless coverage, reliable signal strength, and higher receiving sensitivity. It’s easier for users to adjust the quantity and angle of antennas to fit various network environments.

ER706W adopts steel material for higher thermal conductivity and heat dissipation, ensuring operation reliability.

Self-Organizing Network with Omada Access Points

ER706W is able to seamlessly connect to Omada access points that support mesh technology, ideal for large-scale environments. Intelligent self-organization optimizes the best path between ER706W and Omada Access Points while self-healing ensures you stay online even when one AP is disrupted.

High-Security VPN

Pass-through traffic and a variety of VPN protocols, such as IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPN, are available on ER706W, giving consumers versatile options. One-click auto IPSec VPN simplifies VPN configuration and facilitates network management and deployment. The router also features a built-in hardware engine to boost VPN performance.

Abundant Security Features

Powerful Firewall

Advanced firewall policies protect your network and data.

Convenient VLAN Support

Create virtual network segments for enhanced security and simplified network management.

DoS Defense

Automatically detects and blocks Denial of Service (DoS) attacks such as TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death, and other related threats.

IP/MAC/URL Filtering

Forcefully prevent viruses and attacks from intruders.

IP-MAC Binding

Reserves static IP assignment for clients to defend against ARP attacks and spoofing.

One-Click ALG Activation

One-Click ALG Activation for applications such as FTP, H323, SIP, IPsec, and PPTP.

Omada SDN—The Smarter Cloud Solution for Business Networking

The path to the future of wireless begins with the Omada Software Defined Networking (SDN) solution. As the gateway that seamlessly integrates into the Omada SDN platform, ER706W allows for remote and centralized management, anywhere, anytime.

Easy Management with the Omada App

Users can configure ER706W in both the standalone and controller modes via the Omada app. Standalone management ensures max convenience. No need to set up additional controllers.

Follow the configuration instructions on the app to get set up in minutes. Multi-function configuration is ready to go, including network status monitoring and client management, all from the comfort of a smartphone or tablet.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	SFP
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3000 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN tunelių kiekis	50
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3-Enterprise
Svečių prieiga	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Tvarkaraščio prieiga	Taip
Filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Maršrutizavimo protokolas	OSPF, RIP
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis / stulpinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	Sistema, USB, WAN, WLAN
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4,5 dBi
Antenų kiekis	3
Savybės	
Vidinė atmintis	512 MB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Flash atmintis	128 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	226 mm
Ilgis	131 mm
Aukštis	35 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 19,00cm × 8,00cm
Svoris	1,52kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.