
GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE AMD X870E AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **X870E A ELITE WIFI7 ICE** · EAN: **4719331871529** · Prekės kodas: **436647**



309,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **256,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC ATX AMD X870E Realtek ALC1220-VB 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, PCI Express 5.0, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 8
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4






Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge

Techninė specifikacija

Procesorius

Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Palaikomi procesoriaus lizdai	AM5 lizdas

Atmintis

Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	256 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	8200,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	8200 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde	64 GB

Duomenų laikymo valdikliai

Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, PCI Express 5.0, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	8
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10

Grafika

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
HDCP	Taip
„DirectX“ versija	12.0

Vidinis I/O

USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SATA II jungčių skaičius	0
SATA jungčių skaičius	0
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius	2
Šasi fenų jungčių skaičius	4
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius	2
TPM jungtis	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
Vandens siurblio jungčių skaičius	2
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius	4
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
„USB4 GEN 2x2“ prievadų skaičius	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
S/PDIF out portas	Taip
Skaitmeninis garso optinis išėjimas	1
WiFi-AP antenos lizdas	2
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
LAN kontroleris	Realtek RTL8125
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN valdiklio modelis	Realtek RTL8922AE
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.4

Savybės

Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD X870E
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC1220-VB
Produkto spalva	Balta
PC būsenos stebėsena	Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling
Aušinimo tipas	Pasyvus
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11 x64

Plėtotės lizdas

PCI „Express“ x16 (3.x kart.) angos	1
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	4
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	25110
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0

BIOS

BIOS tipas	UEFI AMI

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

BIOS atminties dydis	256 Mbit
ACPI versija	5.0
CMOS jutiklio valymo jungė	Taip
„Desktop Management Interface“ (DMI) versija	2.7
Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	1 vnt
Baterija	
Baterijos svoris	3 g
Ličio svoris akumuliatoriui	0,07 g
Batrijų elementų skaičius	1
Baterijos technologija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Baterijos tipas	CR2032
Baterijos talpa	220 mAh
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	345 mm
Pakuotės gylis	294 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	2,64 kg
Svoris ir matmenys	
Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtos baterijos	Taip
Pridedama antena	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Siejama programinė įranga	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Kitos savybės	
mSATA prievadų skaičius	0
Svoris	2,64 kg
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Matmenys ir svoris	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 27,00cm × 8,00cm
Svoris	2,35kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt