TP-Link Omada ER7412-M2 laidinis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ER7412-M2** · EAN: **4895252505184** · Prekės kodas: **437350**



241,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **199,92 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN SFP WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP serveris
- ✓ 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512






Aprašymas

Omada Multi-Gigabit VPN Router

- 2× 2.5Gbps WAN/LAN RJ45 Ports
- 10× Gigabit WAN/LAN Ports (2× SFP, 8× RJ45)
- Load Balancing on up to 11 WAN Ports
- Quad-Core 2.0 GHz CPU
- Centralized Cloud Management
- SSL/ IPSec / GRE§ / WireGuard / PPTP / L2TP VPN & OpenVPN
- Multi-Net DHCP
- DPI & IPS/IDS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Engineered for Dense Environments, Powered by
Dual 2.5 Gbps Ports and Quad-Core 2.0 GHz CPU
Easily build a multi-gigabit network for schools, hotels, and offices.

Up to 11 WAN Ports & One USB WAN for Mobile Broadband

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Remotely manage your access points, switches, and gateways across multiple sites all from a single interface.

High-Security and High-Performance VPN

SSL/ IPSec / GRE / WireGuard / PPTP / L2TP VPN & OpenVPN easily build secure VPN tunnels for secure Internet browsing, communication between different branches, or enabling remote work or study from home.

Abundant Security Features

DPI (Deep Packet Inspection)

Easily specify internet access rights and strategies via DPI (Deep Packet Inspection), IP/MAC/URL Filtering and Access Control List (ACL).

IDS/IPS

The integrated IDS/IPS engine bolsters threat detection and defense. It is constantly protected via the built-in attack prevention signature database with 7000+ signature rules that can be updated regularly.

DoS/DDoS Protection

Automatically detects and blocks Denial of Service (DoS) attacks such as TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death, and other related threats.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
SFP WAN	Taip
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Statinis maršrutas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	7
WAN / eterneto / LAN lizdų skaičius	2
SFP modulio angų kiekis	2
Konsolės prievadų skaičius	1
USB prievadų skaičius	1
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512
URL filtravimas	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
ARP atakų prevencija	Taip
ICMP atakų prevencija	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
VPN tunelių kiekis	80
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Savybės	
Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	1024 MB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Konstrukcija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Juoda
Stovo montavimas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	18,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	294 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 26,00cm × 9,00cm
Svoris	2,08kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt