TP-Link Omada AX1800 1201 Mbit/ai Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP615GP-WALL** · EAN: **8885020620528** · Prekės kodas: **437390**



118,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **98,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1201 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1201 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis

Aprašymas

TP-Link Omada AX1800. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1201 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal. Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. Produktfarbe: Weiß

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1201 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1201 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vartotojų skaičius	120 vartotojas(ai)
Kanalų dažnių juostos plotis	80 MHz
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Wi-Fi“ tarptinklinis ryšys	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20 dBm
Perdavimo galia (FCC)	21 dBm

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs, SSID transliacija įjungta / išjungta
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	0.5 A
Energijos suvartojimas	12,2 W

Konstrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	6,5 dBi
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, IC
Svoris ir matmenys	
Plotis	143 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	37,6 mm
Svoris	320 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt