

NEC WD551 Interaktyvioji lenta 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pikseliai Lietimui jautrus ekranas

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **60005140** · EAN: **5028695119475** · Prekės kodas: **438211**



1 176,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **972,64 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lietimui jautrus ekranas 139,7 cm (55")
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai 16:9
- ✓ 400 cd/m² 1200:1 8 ms
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai Įmontuotas žemų dažnių generatorius
- ✓ Įmontuotas mikrofonas
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ VESA tvirtinimo pagrindas 400 x 200 mm



Aprašymas

Connecting Teams! Optimise your meeting spaces for spontaneous creativity

For frictionless meeting experiences, with instant access whether in-room or remote, Sharp/NEC's Windows Collaboration Display MultiSync® WD551 is an all-in-one smart solution for modern meeting spaces.

Supporting "Bring Your Own Meeting (BYOM)" scenarios, users simply connect their own device via the secure USB-C cable to immediately share content and start video meetings using already familiar Microsoft tools, such as Office 365 and Microsoft Teams.

The bezel-free PCAP optically bonded touch screen is easy to clean and provides a superior writing experience whether interacting via finger or active pen, supporting Windows Ink.

With integrated IoT sensors, the WD551 gathers telemetry from its environment such as room occupancy, temperature, ambient light and air quality data, which supports smart building strategies.

Ideal for small meeting spaces encouraging spontaneous meetings, users perform to their full potential with the tools and environment optimised for productive creativity.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	139,7 cm (55")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekranas ryškumas	400 cd/m²
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Reakcijos laikas	8 ms
„Multi-touch“ funkcija	Taip
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Horizontali diapazono riba	30 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Įmontuotas žemų dažnių generatorius	Taip
Žemųjų dažnių garsiakalbio RMS galia	15 W
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Ryšys	

HDPCP	Taip
HDMI portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 200 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	1266 mm
Aukštis	856,7 mm
Ilgis	85,1 mm
Svoris	31,2 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	40,00kg