be quiet! Pure Power 13 M | 750W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BP026EU** · EAN: **4260052192184** · Prekės kodas: **439490**



123,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **102,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės


- ✓ 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm 0 - 1800 RPM
- ✓ Juoda











Aprašymas

Exceptional quiet, superior features

Pure Power 13 M 750W is an ATX 3.1 compliant and PCIe 5.1 compatible power supply with semi-passive cooling. It offers peerless dependability with best-in-class features. Having both a PCIe 5.1 cable and PCIe 6+2 cables in the scope of delivery, this PSU offers outstanding compatibility with current-gen and next-gen graphics cards. Pure Power 13 M 750W offers the best combination of features with outstanding compatibility.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Didžiausioji galia	820 W
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	10 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	5 A
Galios koeficientas	0,98
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
12 V bėgelių skaičius	1
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	750 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	62,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	28,62 ms
Efektyvumas	92,6%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Surge & inrush protection (SIP), Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	55 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	500,650,800,950 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	800,950 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 kontaktų)	1
CPU P4 jungtis (4 kontaktai)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
EPS versija	2.92
Garso lygis	20,8 dB
Aušinimo padengimo tipas	Įsriegiama
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus greitis	0 - 1800 RPM
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CB, CCC, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	160 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,46 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	320 mm
Pakuotės aukštis	133 mm
Paketo svoris	3,2 kg
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP
Logistikos duomenys	
Transportavimo kartono dėžės ilgis	58 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	32,5 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	23,3 cm
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	6 vnt
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	21,5 kg
Kitos savybės	
Pridėti sraigtai	Taip
Pridedami kabelių tvirtinimo dirželiai	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 10,00cm × 21,00cm
Svoris	3,08kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/131837188_64694830.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.