Philips 3000 series 27B2U3601/00 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **27B2U3601/00** · EAN: **8721038002423** · Prekės kodas: **440187**



276,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **228,84 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT, TCO CB, CE, EAC, EMF, Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA















Aprašymas

Dėl „SoftBlue“ technologijos, Quad HD“ raiškos ir 120 Hz atnaujinimo dažnio greitai ir patogiai atliksite kasdienes užduotis. Kalbant apie šio monitoriaus privalumus, reikia paminėti, kad „SmartErgoBase“ yra ergonominiškas.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Pikselių tankumas	109 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 230 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 120 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 230 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Palaikomas sRGB (įprastas)	125%
NTSC aprėptis (tipinė)	114%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	27 inch / 68.5 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas, Sync-on-green (SOG)
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
Audio išeiga	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
„Plug and Play“ funkcija	Ne
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas
Energijos valdymas	

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	16 kWh
Energijos suvartojimas	23,43 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,35 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	13,8 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	615 mm
Gylis (su stovu)	229 mm
Aukštis (su stovu)	540 mm
Svoris (su stovu)	6,44 kg
Plotis (be stovo)	615 mm
Gylis (be stovo)	46 mm
Aukštis (be stovo)	361 mm
Svoris (be stovo)	4,77 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	730 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	445 mm
Paketo svoris	9,17 kg

Pakuotės turinys


Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, Energija, Iš C tipo USB į C tipo USB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Sudėtyje nėra	PVC/BFR
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync, Sync on Green
„SoftBlue“	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, EMF, Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA
Vartotojo kontrolės	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Logistikos duomenys	
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	EAR99
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 45,00cm × 14,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **D** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt