

IIYAMA DS T4329AS 108cm PCAP TOUCH 43 /3840x2160/2xHDMI/USB/ C 24/7



Modelis: T4329AS-B1AG

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570125579

Prekės kodas: 440353

1,403.99€

The ProLite T4329AS-B1AG is a 43" all-in-one PCAP touchscreen display built for the evolving needs of modern workspaces, especially huddle spaces where creativity, flexibility, and seamless sharing take center stage. Powered by Android OS, this interactive display delivers a user-friendly and highly adaptable experience. You can install your preferred apps directly on the device, enabling customized workflows tailored to your environment — whether in a collaborative meeting area, an enterprise innovation hub, or an educational breakout room. The USB-C loop-through feature simplifies connectivity by allowing multiple displays to be easily daisy-chained while transmitting power, data, and video — all through a single cable. This reduces cable clutter and setup time, making it ideal for dynamic workspaces. The included wall mounting bracket makes installation straightforward and secure. With iiSignage² (CMS), iiControl (DMS), and iiShare (Wireless

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Presentation) you gain full control over content and messaging, even remotely — perfect for updating shared information or branded visuals on the fly. The integrated EShare app brings wireless screen sharing and collaboration to life, supporting multi-user interaction and real-time ideation. The T4329AS-B1AG isn't just a display — it's a collaboration tool designed to empower teams, streamline communication, and make every meeting count.

Produktbeschreibung Das iiyama Prolite T4329AS-B1AG ist ein 108 cm (42,5") großes Public Display, welches dank VA-Technologie für stabile Betrachtungswinkel sowie hohen Kontrast und damit optimale Erkennbarkeit in jedem Szenario sorgt. Mit seinem Touchscreen mit Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) werden sämtliche Details sichtbar, so kann jeder Inhalt in vollem Glanz erstrahlen, insbesondere für Huddle Spaces, in denen Kreativität, Flexibilität und nahtlose gemeinsame Nutzung im Mittelpunkt stehen. Neben einem hervorragenden Bild liefert das Prolite T4329AS-B1AG dank 20 Watt starker Stereo-Lautsprecher auch einen mitreißenden Sound. Per Android-Betriebssystem inklusive iiSignage- (CMS), iiControl- (DMS) und iiShare-Software (kabellose Präsentation) können zahlreiche Inhalte wiedergegeben und kontrolliert werden – so läuft immer alles nach Plan, sei es in einem kollaborativen Besprechungsbereich, einem Innovationszentrum oder einem Pausenraum im Bildungsbereich. Art.-Nr.: 100133676 Energieeffizienzklasse (SDR): G (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 98 kWh | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 98 Watt | Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,5 Watt | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb: 1,1 Watt | Bildschirmdiagonale: 108 cm (42,5 Zoll) | Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz (matt) | EAN: 4948570125579 | Hersteller-Nr.: T4329AS-B1AG | Serie: ProLite | Betriebssystem: Android 8.0 | Geeignet für: Business | Bild: Entspiegelt | Frequenz: 28 - 160 kHz | Anschlüsse: 2x HDMI-Eingang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-C, 1x RJ 45, 1x Seriell | Touchscreen-Art: Kapazitiv | Kommunikation: WLAN | Stromversorgung: Integriert | Lautsprecher: 2 | Wandhalterung: VESA kompatibel (300 x 300 mm) | Features: 20 Berührungspunkte, Handballenerkennung, USB-C PD 15 Watt, Signal FailOver, Kiosk-Modus, 24/7 Betriebszeit, Anti-Bildspeicherung, Glas Härtegrad 8H, OSD-Tastensperre, Fernbedienungssperre, Mediaplayer | Weitere Informationen: Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh, Ausrichtung: Querformat, Hochformat | Zubehör: Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, RS-232c-Kabel, 2x Touchstift (Doppelspitzen), Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | Abmessungen: Breite: 989,6 mm x Höhe: 577,8 mm x Tiefe/Länge: 72,8 mm | Gewicht: 13,7 kg