

Viewsonic LSC601WU duomenų projektorius Standartinio nuotolio projektorius 6000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Balta

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **LSC601WU** · EAN: **766907029284** · Prekės kodas: **445939**



2 322,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 919,75 €**

Neturime



Prekę internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lavinimas Standartinio nuotolio projektorius Balta
- ✓ 3LCD 6000 ANSI lumens
- ✓ Lempa 20000 h
- ✓ WUXGA (1920x1200) 16:10 3000000:1
- ✓ Ekranų dydžio suderinamumas: 762 - 7620 mm (30 - 300") Spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų
- ✓ Priartinimo galimybė
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 16 W
- ✓ AC 330 W

Aprašymas

The LSC601WU is a lamp-free, high-brightness projector designed for commercial, educational, and public spaces. Utilizing 2nd generation laser phosphor technology, this projector delivers 6,000 ANSI Lumens of brightness for up to 30,000 hours and can project an ultra-large screen up to 300" in WUXGA resolution. Ideal for modern workplaces, its 21:9 aspect ratio is optimized for Microsoft Teams Rooms applications, enhancing collaborative environments. Equipped with features like H/V lens shift, 1.6x optical zoom, H/V keystone correction, and 360° projection capabilities, the LSC601WU offers flexible setup possibilities. Additionally, its comprehensive LAN control ensures seamless integration into existing device management networks.

Bright Images for Large Venues

Delivering 6,000 ANSI Lumens, the projector provides vibrant and sharp projection in all lighting conditions, making it ideal for boardrooms, lecture halls, galleries, simulation experience venues, and other expansive spaces

Ultra-large Screen with Lower Cost-per-inch

This easy-to-install projector allows for an image size of up to 300", offering a lower cost-per-inch compared to other types of commercial displays.

Next-Gen Meeting Experience with 21:9 Aspect Ratio

The projector supports a 21:9 aspect ratio, tailored for Microsoft Teams Rooms (MTR) in front-row mode. This widescreen format enhances meeting experiences by simultaneously displaying the presentation, chat box, hands-up notifications, and participant video feeds, fostering a highly engaging and collaborative environment.

Adaptable to Any Environment

Featuring tool-free lens shift control knobs, 1.6x optical zoom, H/V keystone correction, and 4-corner adjustment capabilities, this projector allows image adjustments without relocation, ensuring it fits any environment.

2nd Generation Laser Phosphor Technology

The projector adopts the 2nd generation laser phosphor technology. In addition to inheriting excellent color performance, lamp-free design, and instant power on/off from the previous generation, technology on the new generation improves around 20% of brightness, better heat-resistance, and a smaller module design, making the images consistent in ambient settings as well as increased reliability with a more compact size for extended use in various scenarios.

Centralized Control for Management Efficiency

The projector is compatible with Crestron, PJ Link, ATEN, and Extron systems, allowing for centralized device management for better operational efficiency.

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	6000 ANSI lumens
Projektavimo technologija	3LCD
Projektoriaus natūrali rezoliucija	WUXGA (1920x1200)
Kontrasto santykis (tipinis)	3000000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano dydžio suderinamumas	762 - 7620 mm (30 - 300")
Palaikomi matmenų santykiai	16:10, 16:9
Projektavimo atstumas	0,7 - 11,37 m
Spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pagrindo koregavimas, horizontalus	-30 - 30°
Pagrindo koregavimas, vertikalus	-30 - 30°
Horizontali sinchronizacija (min.)	15 kHz
Horizontali sinchronizacija (maks.)	100 kHz
Vertikali sinchronizacija (maks.)	0,085 kHz
Šviesos šaltinis	

Šviesos šaltinio tipas	Lempa
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	20000 h
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas)	30000 h
Lęšių sistema	
Židinio nuotolis	15.3 - 24.6 mm
Diafragmos intervalas	1,58 - 2,02
Priartinimo galimybė	Taip
Rodymo santykis	1.08 - 1.76
Kompensavimas	5%
Video	
Pilnas HD	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1200 (WUXGA)
Ryšys	
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	2
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	1
AC (įtampa) jėgimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Savybės	
Garso lygis	35 dB
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas)	25 dB
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	16 W
Įmontuotų garsakalbių skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Standartinio nuotolio projektorius
Pozicija rinkoje	Lavinimas
Produkto spalva	Balta

Ekranas

Įmontuotas ekranas	Ne
--------------------	----

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	330 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Svoris ir matmenys

Svoris	7,9 kg
Plotis	405 mm
Ilgis	358 mm
Aukštis	137 mm
Pakuotės plotis	510 mm
Pakuotės gylis	498 mm
Pakuotės aukštis	260 mm
Paketo svoris	10,9 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	170 cm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528620000