Yealink W76P IP telefonas Pilka 20 linijos TFT

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1302024** · EAN: **6938818308671** · Prekės kodas: **452279**



125,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **104,05 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Scalable solution with superior performance
- ✓ Optimized wireless communication experience for mobile working
- ✓ Easy deployment and efficient management
- ✓ Seamlessly compatible with Yealink full-range DECT endpoints

Aprašymas

A High-performance Solution with Efficient Communication Network

Supporting registration with up to 10 Yealink W56H DECT handsets, the W76P system is launched with robust processing capacity for up to 10 SIP accounts and 20 silmultaneous calls. More flexibility and mobility could be enabled through up to 6 optional repeaters for extended network coverage.

Deliver Bright and Clear Voice
to Fullfill Effectiveness Across Spaces

Combining the professional handset W56H with Yealink new DECT base staion W70B, the W76P delivers superb and stable audio quality in whether high-bandwith or poor network conditions by supporting Opus and a series of audio codecs. The Noise Reduction System also ensures the effectiveness of the conversations in complicated environments.

Streamline the Provision and Management,
Saving Your Labor and Time Costs

The W76P supports efficient provisioning and effortless mass deployment with Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) and Boot mechanism to help realize remote deployment, maintenance and upgrade.

Moreover, the new web portal for device management brings clear and intuitive interface to upgrade user experience.

Yealink Full-range of DECT Devices Solutions

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Yealink W76P DECT IP phone system is also compatible with Yealink whole series of DECT endpoints including handsets, conference phones and DD phones, offering additional choices for building up wireless communication network in various workspaces across small and medium size business.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP mobilusis telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Belaidis telefonas
Įtaiso spyna	Taip
Montavimas	Stalas / siena
Telefono funkcijos	
Eilučių kiekis	20 linijos
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygelės talpa	1000 įrašai
Skambučio laukimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Domofonas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Tiesioginis skambutis	Taip
Vibroskambutis	Taip
Dažnių juosta	1.9 GHz
Skambučių peradresavimas	Taip
Laukiančio pranešimo indikatorius (MWI)	Taip
Skambučių istorija	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Taip
Funkcinių mygtukų skaičius	6
Ekranas	
Ekranas	TFT
Ekrano įstrižainė	6,1 cm (2.4")

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ekrano rezoliucija	240 x 320 pikseliai
Apšviestas ekranas	Taip
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Bluetooth	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
DHCP klientas	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.1af
Energijos valdymas	
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Svoris ir matmenys	
Ragelio matmenys (WxDxH)	175 x 53 x 20,3 mm
Pagrindo matmenys	130 x 100 x 25,1 mm
Pakuotės turinys	
Eterneto laidas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įkroviklis	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 20,00cm × 10,00cm
Svoris	0,76kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Greitos pradžios vadovas

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt