D-Link AC1200 1200 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DAP-2662** · EAN: **790069443633** · Prekės kodas: **452374**



139,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **115,62 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1200 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis Integruota antena





Aprašymas

The WiFi4EU ready DAP-2662 Wireless AC1200 Wave 2 Dual-Band PoE Access Point is designed to provide wireless connectivity in public places, such as public buildings, libraries, health centres and museums, with secure and centrally manageable dual-band Wi-Fi. Utilising the cutting-edge speed of 802.11ac Wave 2, it delivers maximum combined wireless signal rates of up to 1200Mbps and supports MU-MIMO technology that allows

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

multiple devices to get high-bandwidth Wi-Fi signal at the same time, distributing data more efficiently. It is Passpoint® certified by Wi-Fi Alliance and complies with Hotspot 2.0, making the process of devices finding and getting access to the known network seamless. For centralise network management, administrators can use D-Link’s free Nuclias Connect software or Nuclias Connect Hub (DNH-100) to configure and manage multiple access points. In addition to streamlining the management process, Nuclias Connect provides network administrators with the means to verify and conduct regular maintenance checks remotely, eliminating the need to send personnel out to physically verify proper operation.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1200 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4, 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Persiuntimo galia	26 dBmW
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	341897 h
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Galios suvartojimas (maks.)	6,5 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Ant stalo, Siena
Produkto spalva	Balta
Kabelio spynos lizdas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

LED indikatoriai	Energija
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	3,8 dBi
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės ilgis	43,1 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	38,3 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	26,8 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	3,9 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	174 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	42 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	420 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	2,01 m
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	174 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	42 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	420 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,01 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	4 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint
Svoris ir matmenys	
Plotis	170 mm
Ilgis	28 mm
Aukštis	170 mm
Svoris	350 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	208 mm
Pakuotės gylis	248 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	73 mm
Paketo svoris	390 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kitos savybės	
Dažnių diapazonas	2400 - 5850 MHz
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 65 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,66kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=P30pMbSnsec

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija