TP-Link Omada OC400 tinklų sietuvas / valdiklis 1000, 10000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **OC400** · EAN: **8885020620023** · Prekės kodas: **453128**



740,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **612,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000,10000 Mbit/ai
- ✓ Integruotas procesorius 8 MB 32 GB 4 MB
- ✓ Pilka






Aprašymas

Centralized Management

The Omada hardware controller (OC400) for the Omada Software Defined Networking (SDN) platform, supports centralized management for up to 1,000 Omada access points, 200 Omada switches, and 100 Omada routers.* Enjoy cloud service with no license fees with the use of OC400.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka

LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Valdiklio vaizdavimo įrenginys	Ne
Integruotas procesorius	Taip
Vidinė atmintis	8 MB
Vidinės atminties tipas	DDR4
SSD disko talpa	32 GB
Flash atmintis	4 MB
Tinklas	
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,10000 Mbit/ai
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
Konsolės prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
DC įėjimo lizdas	Taip
SFP+ prievadų skaičius	2
Valdymo funkcijos	
Valdymo platforma	Omada App
Eksploatacijos valdymas	• Up to 1,000 Omada access points, 200 Omada switches, and 100 Omada routers* • Up to 30,000 clients
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), Energija
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuočių kiekis	• Omada Hardware Controller OC400 • Quick Installation Guide • Ethernet Cable • Power Cord • Rackmount Kit
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,86kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt