MSI MAG A1250GL PCIE5 maitinimo blokas 1250 W 24-pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZP9A11-CE0** · EAN: **4711377142229** · Prekės kodas: **453319**



136,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1250 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda









Aprašymas

ATX 3.1 READY

The gaming power supply can hold up to 2x total power excursion and 3x GPU power excursion, remaining stable when paired with high performing graphics cards.

LEVEL UP YOUR GAME

With native PCIe CEM 5.1 16-pin connector this power supply is ready for NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series graphics cards. It can freely pipe up to 600W of power to PCIe CEM 5.1 graphics cards.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dual-color 16-pin cable

The PCIe CEM 5.1 16-pin cable's connector color has been changed to yellow so that users can easily see if the connector has been plugged in properly. Besides, the Dual-color 16-pin cable also won Wccftech awards in the COMPUTEX 2023.

ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATION

The efficiency of your power supply directly influences your system’s performance and your power consumption. The 80 PLUS Gold certification promises lower energy consumption and higher efficiency.

ONLY WHAT YOU NEED

The connectors that required by the build need to be used, significantly reducing cable clutter and simplifying the system’s overall build. Additionally, the included cable pack provides a storage solution for any unused cables.

FLUID DYNAMIC BEARING

The power supply’s fan comes with a fluid dynamic bearing that perfectly balances cooling performance and noise level.

Half bridge LLC + SR + DC/DC

A half-bridge LLC with DC/DC converter combined to achieve higher conversion efficiency, stable output voltage, and quick voltage adjustment for different usage scenarios, thus providing a stable power supply design.

THE POWER YOU HAVE

The single rail supply of power can properly deliver the power you need. For high-performance graphics cards and CPUs, this power supply's CPU & PCIe connectors are more than plenty.

PROTECTION MECHANISMS

To make sure the entire system can operate safely and stably at all times, the power supply comes with a number of protection mechanisms to give you the best peace of mind.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1250 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
12 V bėgelių skaičius	1
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Viršįtampis, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX

Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	12
SATA maitinimo kabelio ilgis	500 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Ne
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
„PCI Express“ maitinimo jungčių (12 + 4 kaištinių kontaktų) kabelio ilgs	500 mm
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	Hidraulinis guolis
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Ne
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 15,00cm × 9,00cm
Svoris	3,41kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt