Zyxel NWA210AXV2-EU0101F WLAN prieigos taškas 2975 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **NWA210AXV2-EU0101F** · EAN: **4718937654208** · Prekės kodas: **453669**



167,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **138,76 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 575 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2400 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 2975 Mbit/ai
- ✓ WEP, WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis









Aprašymas

Elevating proven WiFi 6 performance.
AX5400 WiFi 6 built for stronger and stable connections.

Elevating proven WiFi 6 performance.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Zyxel’s NWA210AXv2 takes WiFi 6 to the next level with AX5400 throughput and dual 2.5GbE ports, providing true multi-gigabit performance and flexible deployment options.

Equipped with advanced 802.11ax technologies such as OFDMA and BSS Coloring, the NWA210AXv2 delivers faster speeds, greater capacity and a smooth, reliable experience in today’s high-density, performance-driven environments.

Built for stronger and stable connections.
Featuring a 6-stream 4x4:4 (5GHz) + 2x2:2 (2.4GHz) antenna design, the NWA210AXv2 ensures consistent, high-quality coverage even in high-density environments.

Our RF-first by design approach provides advanced cellular coexistence technology that further minimizes interference from 4G/5G networks, delivering stable connections and reliable WiFi performance across every deployment.

Smarter, safer WiFi with Connect & Protect.
Our Connect & Protect (CNP) service delivers security at the edge of your network, automatically blocking phishing, malware and malicious sites with advanced IP reputation and DNS filtering. Applied individually to each Zyxel Networks wireless access point, it offers flexible, per-device protection that fits your network’s needs.

Managed through the Nebula cloud platform, CNP helps you prioritize key applications and ensure fast, reliable WiFi for every user – keeping your business secure and connected with confidence.

Click. Tap. Done.
Get up and running in minutes with the Nebula mobile app. With just a few simple clicks, our user-friendly step-by-step wizard walks you through the entire installation process, no technical expertise required.

Once connected, the intuitive interface gives you complete control, making it easy to adjust settings, monitor performance and manage your network anytime, anywhere.

Powerful, effortless and scalable connectivity.
With Nebula, you can manage your entire network – wireless, switching, security and LTE/5G – through a single centralized cloud platform. Deploy and configure devices quickly and remotely, without the need for extra hardware controllers or software.

Whether you're managing one site or many, Nebula delivers real-time monitoring, instant alerts and complete network visibility – anytime, anywhere.

Scale confidently, simplify operations and stay secure – all through one intuitive platform.

A self-optimizing WiFi network.
Nebula takes the hassle out of wireless network management with smart automation powered by AI.

With features like WiFi Aid and Wireless Health, it can continuously monitor WiFi performance from the user’s perspective – detecting issues, pinpointing problem areas and even fixing them in real time to create a self-optimizing network that delivers a seamless, reliable and truly exceptional WiFi experience for every user.

Power your network with an instant 2.5x performance boost.
The XMG1915-10EP/18EP switch, when paired with Zyxel’s NWA210AXv2 WiFi 6 access point, delivers an instant performance boost for small and medium-sized businesses – offering up to 2.5x faster speeds than standard gigabit networks.

Enjoy effortless multi-gigabit upgrades over your existing cabling, reducing costs and complexity while unleashing the full potential of next-generation WiFi.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2975 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	575 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2400 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500 Mbit/ai
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Greitas tarptinklinis ryšys	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS)	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Komandų eilutės sąsaja (CLI)	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB jungtis	C tipo USB
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	47 mm
Svoris	815 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	279,5 mm
Pakuotės gylis	180,5 mm
Pakuotės aukštis	66 mm
Paketo svoris	1,04 kg
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 25,00cm × 5,00cm
Svoris	1,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.