

APC Smart-UPS RT 2200VA nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) 2,2 kVA 1540 W 10 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SURTD2200XLIM** · EAN: **731304286929** · Prekės kodas: **456159**



3 350,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 769,34 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,2 kVA 1540 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 10 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda



Aprašymas

The APC Smart-UPS RT is an online UPS with a power rating of 2200VA and output power capacity of 1540 watts. It includes multiple output connections such as IEC 60230 C19, IEC 60230 C13, and IEC Jumpers. This model is includes a lead-acid battery and is suitable for marine applications. The UPS features double conversion online technology and sine wave output.

Techninė specifikacija

Savybės

Išvesties galia (VA) 2,2 kVA

Išvesties galia 1540 W

Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	100 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	280 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Viršįtampio energijos įvertinimas	555 J
Efektyvumas	92%
Amplitudės koeficientas	3:1
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Išvesties įtampa THD	3%
Garso lygis	55 dB
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Lizų kiekis	10 AC išvestis(ys / čių)
Išėjimo IEC jungčių skaičius	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Baterija	
Galimybė pakeisti akumuliatorių	Galutinis naudotojas
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įkrovimo laikas	2,5 h
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	APCRBC140
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	3U
Kabelio ilgis	2,5 m
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m

Ne darbinis aukštis 0 - 15000 m

Techninė informacija

Perdirbtos medžiagos pakuotėje	Perdirbtas kartonas
Pageidaujama montavimo padėtis	lower
Tvari pakuotė	Ne
SCIP numeris	4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9
65 pasiūlymas	Taip
Panaudotų gaminių grąžinimo sistema	Ne
Pakuotė be vienkartinio plastiko	Ne

Sertifikatai

Atitiktis direktyvai (EEI) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS, REACH, WEEE
Sertifikavimas	CE; DNV; KCC

Svoris ir matmenys

Plotis	130 mm
Ilgis	660 mm
Aukštis	432 mm
Svoris	54,5 kg

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	63,6 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Muitų tarifo kodas (TARIC)	8504409590
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Bendras anglies pėdsakas (kg of CO2e)	4342,273094382711
Kilmės šalis	Filipinai

Kitos savybės

Įėjimo jungties tipas	BS1363A British; IEC 60320 C20; Schuko CEE 7 / EU1-16P
Matmenys (WxDxH)	130 x 660 x 432 mm
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Išvesties jungties tipai	8 IEC 60320C13; 2 IEC Jumpers; 2 IEC 60320C19
Išėjimo įtampa	230 V
Montavimas	front
Įtampa	230 V

Paketo matmenys (WxDxH)	603 x 980 x 347 mm
-------------------------	--------------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	99,00cm × 62,00cm × 34,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	65,50kg
--------	---------