

iiyama TN7505A-B1AG ženklų ekranas Interaktyvus plokščias pultas 189,3 cm (74.5") 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas

Gamintojas: **IIYAMA CONSIGNMENT** · Modelis: **TN7505A-B1AG** · EAN: **4948570127078** · Prekės kodas: **456280**



1 513,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 251,16 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Interaktyvus plokščias pultas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 189,3 cm (74.5") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 5 ms





Aprašymas

The ProLite TN7505A-B1AG is a large-format professional touch display, without an operating system, designed for environments where security, reliability and control are non-negotiable. Despite its minimalist structure, the TN7505A is exceptionally easy to use: simply connect your source and it works. The responsive multi-touch panel, 4K UHD resolution and high brightness deliver a precise and professional experience for collaboration, presentations and interactive applications. Built-in annotation allows users to write directly on the screen with a pen, marking up presentations or any on-screen content in real time for clear and effective communication. The TN7505A is the ideal choice for banks, courts, defence organisations, IT departments, universities and other high-security or compliance-driven environments where simplicity, transparency and trust are essential.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	189,3 cm (74.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	IPS
Liečiamo ekrano technologija	Infraraudonieji
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1650 x 928 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	189,273 cm
Horizontali diapazono riba	30 - 135 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip

HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
USB prievadų skaičius	1
USB jungtis	C tipo USB, B tipo USB
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
PC garso „in“ jungtis	Taip
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
PC garso „out“ jungtis	Taip
OPS modulio lizdas	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Interaktyvus plokščias pultas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 400 mm
Neblizgantis ekranas	Taip
Padėties nustatymo tikslumas	1 mm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Lavinimas
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	8
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Rusų kalba

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	175 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	175 kWh
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	1710,2 mm
Ekrano gylis	120,4 mm
Ekrano aukštis	1036,3 mm
Ekrano svoris	54,5 kg
Plotis	1710,2 mm
Ilgis	120,4 mm
Aukštis	1036,3 mm
Svoris	54,5 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	RS-232

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Techninė informacija

OPS anga	1
Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Vartotojo kontrolės	Color temp., image mode (including eye protection mode), sound mode, no signal standby (Off / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), meeting mode, time scheduler, key lock, PIP & PBP, brightness / contrast.

Kitos savybės

Ryškumas	450 cd/m²
----------	-----------

Suderinamos operacinės sistemos

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Maitinimo tipas

Vidinis

Matmenys ir svoris


Matmenys (I × P × A)

187,00cm × 115,00cm × 19,00cm

Svoris

65,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



2026/02/13

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/140529557_73845894.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/140529557_73845898.mp4
- › [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/140529557_73845897.mp4
- › [Vaizdo įrašas 4](#) objects.icecat.biz/objects/140529557_74179629.mp4
- › [Vaizdo įrašas 5](#) objects.icecat.biz/objects/140529557_74179630.mp4
- › [Vaizdo įrašas 6](#) objects.icecat.biz/objects/140529557_74179631.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt