Kodak S2070 ADF skeneris 600 x 600 DPI A4 Juoda, Balta

Gamintojas: **KODAK** · Modelis: **1015049** · EAN: **041771015046** · Prekės kodas: **456496**



757,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **626,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: ADF skeneris 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ LCD Įmontuotas ekranas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Paprastas popierius, Plastikinė kortelė, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 216 x 3000 mm Jutiklio tipas: Dual CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: AC 36 W
- ✓ Integruotas procesorius 1500 MHz










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

The KODAK S2070 Scanner is a mid-to-high volume solution built to let you capture information anywhere, with superior image quality and data accuracy. When you need to get information captured quickly, the S2070’s paper handling, out-of-the-box workflow profiles, and software will put you on the road to digital transformation.

Embedded Image Processing

Save money at all steps in the scanning process, with innovation that takes out overhead costs. Embedded Image Processing delivers crisp, high-quality images at full speed without depending on a super-powered PC. Intelligent features help reduce manual pre- and post-scan tasks.

Intuitive User Display

Start up faster and stay productive with ease-of-use features. Install preconfigured settings in seconds using the award-winning Easy Setup feature. The intuitive color displays make scanning quick and easy. Save up to 20 job setups and destinations with one-touch scanning.

Active Feed Technology

Keep working without worrying about jams, thanks to a paper path built for exceptional reliability. Active Feed automatically jogs pages to avoid misfeeds. Maintain maximum uptime with SurePath Paper Handling. Controlled Output stacking neatly places pages in the output tray.

Optical Character Recognition

Get the right information the first time, with OCR read rates that are 10% more accurate than competitive devices. Perfect Page technology delivers superior image quality with 30+ enhancements automatically for more accurate image extraction.

Advanced Capture Software

Deliver information exactly where it needs to go, in the right format. Your documents can go anywhere you need: local or network folders, FTP, cloud destinations like SharePoint, or other ECM systems. Advanced capture software and our partners can help you extract data from documents and integrate it directly into business processes.

Ready for passports or small delicate documents

The KODAK S2000 Series is designed to ‘dock’ on top of the Passport Flatbed Accessory, offering a quick and easy solution for scanning passports, ID cards and other small, fragile documents. You don’t need another power cord or USB port on your host PC. Thanks to seamless TWAIN and ISIS-driver integration there is no need to use multiple scanner drivers.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	216 x 3000 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Juostos skanavimas	Ne
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	70 ppm
ADF skenavimo greitis (nespalvotai, A4)	70 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	70 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	140 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	140 ipm
Nespalvoto skenavimo režimas	Juoda ir balta
Konstrukcija	
Skenerio tipas	ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Balta
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	3,81 cm (1.5")
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	Dual CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	7000 puslapiai
Šviesos šaltinis	RGB LED
Ieškomų failų formatai	BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, E-mail Server, Failas, Atvaizdas, OCR, PC, TWAIN, WIA
Mygtuko funkcijos	Cancel, Apačioje, Išjungta, Įjungta, Skenuoti, Up
Skanavimo tvarkyklės	ISIS, TWAIN, WIA
Brūkšninio kodo skaitytuvas	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1500 MHz
Įeities talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	80 lapai
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	80 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Paprastas popierius, Plastikinė kortelė, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
Multi padavimo nustatymas	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Leidžiamas	Taip
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	27 - 433 g/m²
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	3 m
Maksimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	216 x 356 mm
Minimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	52 x 52 mm
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standartinės sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	36 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	3 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įėjimo įtampa	100-240 V
Maitinimas	36 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	312 mm
Ilgis	204 mm
Aukštis	182,5 mm
Svoris	3,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
ADF popieriaus lovys	Taip
Krautuvas	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Siejama programinė įranga	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Minimalus RAM	4000 MB
Minimalus procesorius	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Veikimo temperatūros norma (T-T)	50 - 95 °F
Kitos savybės	
Įdiegiama programinė įranga	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Pasirenkama fono spalva	Ne
Sertifikavimas	EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark
Techninė informacija	
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C.
PC jungtis	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nuskaitymo technologija	Dual CIS
Didžiausias popieriaus dydis	216 x 3000 mm
Santykinė oro drėgmė	15 - 80%
Energija	36 W
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 29,00cm × 25,00cm
Svoris	4,64kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kodak Alaris

ATSAKINGAS ASMUO ES

Kodak Alaris Germany GmbH
Augsburgerstrasse 712, 70329 Stuttgart, DE
kodakalaris.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt