

AG Neovo QM5503 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 139,7 cm (55") LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 24/7

Gamintojas: **AG NEOVO** · Modelis: **QM5530011M0000** · EAN: **4710739598612** · Prekės kodas: **458283**



1 032,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **853,64 €**

[Sandėlyje](#)



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pikseliai LED 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 5 ms



Aprašymas

55" 4K Digital Signage Display

The QM5503 is a professional-grade 55-inch 4K UHD digital signage display built for the demands of commercial spaces. It delivers vivid visuals with a slim and lightweight design that allows for easy installation and a modern aesthetic. The anti-glare screen and high brightness ensure excellent legibility in bright or mixed-light settings. Engineered for 24/7 operation, it supports both portrait and landscape modes and features AG Neovo's Anti-Burn-in™ technology for dependable longevity. USB Type-C connectivity allows for streamlined media input, making it ideal for retail, hotels, transport hubs, and other public-facing commercial applications.

Slim Profile for Space-Conscious Installations

The QM5503's slim, lightweight profile enables seamless integration into confined or space-limited environments such as point-of-sale counters, wall-mounted retail spaces, or corridor signage—maintaining a clean and professional look.

True 4K for High-Impact Visuals

With true 4K UHD resolution, the display delivers crisp, finely detailed images—perfect for engaging shoppers in retail spaces or delivering clear messaging in hospitality and commercial settings.

500 nits Brightness for Indoor Visibility

With a brightness level of 500 nits, the QM5503 ensures vivid, eye-catching visuals that remain impactful even in brightly lit indoor environments.

Anti-Glare Surface for Enhanced Readability

The anti-glare coating significantly reduces reflections and glare, improving legibility under varying lighting conditions—ideal for high-traffic indoor use.

Wide Viewing Angle for Consistent Visual Quality

Equipped with a wide viewing angle panel, the QM5503 ensures accurate colour and clarity from all perspectives—suitable for overhead, wall-mounted, or eye-level display placements.

Patented ANTI-BURN-IN™ Technology

AG Neovo's proprietary Anti-Burn-in™ Technology protects against ghosting and image retention—extending panel lifespan and ensuring visual consistency over long usage periods.

Flexible Installation in Landscape or Portrait

Supports both horizontal and vertical orientations—giving you the freedom to adapt the display layout to different signage needs across commercial environments.

Designed for Performance. Built for Commercial Use

USB Type-C Connectivity for Simplified Media Playback

Streamline your setup with USB Type-C—enable media transmission and power via a single cable, reducing clutter and speeding up installation.

Built-in Audio with Optional External Output

Includes two built-in 10W speakers for onboard audio delivery—ideal for use without additional speakers. A 3.5 mm audio-out jack allows connection to external sound systems when required.

Seamless Remote Management Across Devices

Neovo Controller software allows intuitive remote management of multiple displays. Control power, input source, brightness, and more across different locations—enhancing operational efficiency for digital signage deployments.

RS232 and LAN for Centralised Management

Easily integrate the QM5503 with AV control systems via RS232, or manage the displays across networks using LAN—ideal for multi-site signage setups such as shopping centres, airports, or universities.

Flexible Connectivity with Built-In Media Playback

Featuring dual HDMI 2.0 inputs and a USB 2.0 port, the QM5503 provides reliable and flexible connectivity—ideal for seamless media playback, straightforward maintenance, and integration within commercial digital signage networks.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekranas technologija	LED
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
LED galinis apšvietimas	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,315 x 0,315 mm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	24 - 85 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komerčinis
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	135 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	134,2 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	143 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Ne
Integruotas procesorius	Ne
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1238,4 mm
Ekrano gylis	70 mm

Ekranų aukštis	709,2 mm
Ekranų svoris	13 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1390 mm
Pakuotės gylis	144 mm
Pakuotės aukštis	830 mm
Paketo svoris	17,6 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
USB atkūrimas	Taip
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Audio išeiga	3.5mm
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 85,00cm × 114,00cm
Svoris	12,15kg