

Monitorius AG Neovo SC-32E 32 colių didelio formato, 300cd/m², 24/7, BNC, Juodas



Modelis: 32EC011M0000

Gamintojas: AG NEOVO TECHNOLOGY

EAN: 4710739595796

Prekės kodas: 458488

632.99€

AG Neovo SC-32E 32 colių Stebėjimo Monitorius

AG Neovo SC-32E yra 32 colių stebėjimo monitorius, sukurtas nepertraukiamam darbui 24/7. Su Anti-Burn-in™ technologija, šis monitorius apsaugo nuo vaizdo įstrigimo, todėl idealiai tinka saugumo ir stebėjimo aplinkoms. Patobulinta vaizdo kokybė ir nustatymų valdymas, įskaitant gama kreivės pasirinkimą, juodo lygio reguliavimą, kontrasto stiprinimą ir CCTV režimą, užtikrina sodrius vaizdus net ir sudėtingomis apšvietimo sąlygomis.

Savybės:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Pramonėje pirmaujantis patikimumas:** Sukurtas darbui 24/7 su Anti-Burn-in™ technologija, apsaugančia nuo vaizdo liekamųjų atspindžių.
- **Patobulintas vaizdo aiškumas:** Aiškūs vaizdai su gama kreivės pasirinkimu, juodo lygio reguliavimu ir 20 000 000:1 dinaminio kontrasto santykiu.
- **CCTV Režimas:** Iš anksto sukonfigūruotas CCTV režimas optimizuoja vaizdo nustatymus, tokius kaip ryškumas, spalvų temperatūra ir šviesumas, skirtas stebėjimo medžiagai esant silpnam apšvietimui.
- **Pritaikomas Jūsų aplinkai:** Įjungimo/išjungimo jungikliai mėlynam ekranui ir maitinimo šviesos diodui, su pasirenkamais kraštinių santykiais (16:9, 4:3, 1:1) ir pasirinktiniu priartinimo režimu.
- **Universalus jungiamumas:** HDMI, DVI, VGA, Composite ir USB jungtys lanksčioms prijungimo galimybėms.

AG Neovo yra patikimas prekės ženklas, žinomas dėl patikimų ir aukštos kokybės stebėjimo sprendimų, užtikrinančių optimalų našumą ir ilgaamžiškumą sudėtingose aplinkose.

Order today from ++SHOP++ as we offer the best...

The SC-Series surveillance displays designed for 24/7 operation feature Anti-Burn-in™ technology which prevents image retention while performing nonstop in security and surveillance environments. The series also includes enhanced image quality and settings control such as gamma curve selection, black-level adjustment, contrast enhancer and CCTV mode that help create richer images even under unfavourable lighting conditions coming from low light surveillance footage.

Industry-leading Reliability

The SC-Series is specially designed to transcend the challenge of enduring 24/7 operations. AG Neovo's Anti-Burn-in™ technology also prevents image ghosting while performing continuous mission-critical operations.

Enhanced Image Clarity

Displays with exceptionally clear images with cutting-edge gamma curve selection, black-level adjustability, and high dynamic contrast ratio 20,000,000:1; the SC-Series can capture darker details and deliver premium images, thereby enhancing image detail quality. A pre-configured CCTV mode

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

has been geared specifically for surveillance control rooms to adjust the display's video settings such as sharpness, colour temperature, and brightness to maximise image clarity especially in low light surveillance footage at night.

Adaptable to Your Environment Needs

With adaptability in mind, the SC-Series provides an array of configurations designed to help you tailor the display to your surveillance needs. This includes on/off toggles for the blue screen or the power LED and selectable aspect ratios including 16:9, 4:3, 1:1 or even a custom zoom mode which helps accommodate the display to the conditions of your control room regardless of the input signal.