ASUS TUF-GAMING-750G-EVO maitinimo blokas 750 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00SB-B0NA00** · EAN: **4711636287876** · Prekės kodas: **459517**



149,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **123,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ 750 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus
- ✓ Juoda

























Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

TUF Gaming Gold EVO Series

Built For The Long Haul

The ASUS TUF Gaming 750W Gold EVO packs military-grade strength, a flagship fan design, and PCB protection for efficient, durable power delivery. The result is a PSU that can reliably fuel your rig for years to come.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	750 W
Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkaitimo, Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Minimaliosios įtampos apsauga, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	50 cm
SATA elektros jungčių skaičius	4
SATA maitinimo kabelio ilgis	400,120 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	400,120 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
PCI „Express“ jungtis	Taip
Veikimo charakteristikos	

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	DBB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	120000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip
Iliuminacija	Ne
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,32 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	320 mm
Pakuotės gylis	182 mm
Pakuotės aukštis	127 mm
Paketo svoris	2,06 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 29,00cm × 13,00cm
Svoris	2,45kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt