# GIGABYTE GP-AP850GM maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GP-AP850GM** · EAN: **4719331550912** · Prekės kodas: **460343**



**126,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **104,88 €**


**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ 13,5 cm
- ✓ Juoda






## Aprašymas

## High Quality 100% Japanese Capacitors

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

All capacitors are high quality Japanese capacitors, to produce the efficient performance and to ensure the longer reliability.

## 135mm Smart Fan

Fan speed will be adjusted according to the system load. And the fan will stop when the system is idle or under low load (less than 20% load). The 2 ball bearing structure provides longer life time.

2 ball bearing is the most durable fan construction with a durability of over 50,000 hours. The life of the 2 ball bearing is more than 5 years.

## 80 Plus Gold Certified

80 Plus Gold certified ensures to deliver 90% efficiency at 50% load. The better power efficiency leads to less power waste, less heat and less fan noise. And with the support of Intel processors, it will save more energy and more money.

## Single +12V Rail

Single +12V rail provides the best power output, stability and compatibility for the hardware. It provides the easiest way to install the power cable. And it is the best design for overclocking.

## Protection

In order to make sure the entire computer system to operate stably under any conditions, we not only added protection designs such as OCP, OTP, OVP, OPP, UVP and SCP, but also ensured the stable operation of your system through the safety certification of various countries.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Energijos valdymas** | |
| Bendroji galia | 850 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 47 - 63 Hz |
| Įvesties srovė | 10 A |
| Galios koeficientas | 0,9 |
| Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas | Aktyvus |
| Kompleksinė galia (+3,3 V) | 120 W |
| Kompleksinė galia (+12 V) | 846 W |
| Kompleksinė galia (+5V) | 120 W |
| Kompleksinė galia (–12 V) | 3,6 W |
| Kompleksinė galia (+5 VSB) | 15 W |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V) | 20 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V) | 70,5 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V) | 20 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V) | 0,3 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB) | 3 A |
| Laikymo laikas | 16 ms |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Efektyvumas | 90% |
| Teisingo signalo delsos diapazonas | 100 - 150 ms |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga |
| **Ryšys** | |
| Motininės plokštės maitinimo jungtis | 20+4 pin ATX |
| Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) | 6 |
| Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis | 65 cm |
| SATA elektros jungčių skaičius | 6 |
| SATA maitinimo kabelio ilgis | 450,550,650,750 mm |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai) | 6 |
| CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai) | Taip |
| ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai) | Taip |
| Floppy įrenginio maitinimo jungtis | 2 |
| Floppy diskelio disko jungtis | Taip |
| PCI „Express“ jungtis | Taip |
| Perdavimo laidu tipas | Visiškai modulinis |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Paskirtis | PC |
| Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas | ATX |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| ATX versija | 2.31 |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 100000 h |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Ventiliatoriaus skersmuo | 13,5 cm |
| Ventiliatorių skaičius | 1 ventiliatorius(iai / ių) |
| Ventiliatoriaus vieta | Viršus |
| On/off mygtukas | Taip |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 150 mm |
| Ilgis | 160 mm |
| Aukštis | 86 mm |
| **Pakuotės duomenys** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84733020 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 3,19kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**

Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW

gigabyte.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.