

ASUS Pro WS W890E-SAGE SE Intel W890 LGA 4710-2 EEB

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1LH0-M0EAY0** · EAN: **4711636389372** · Prekės kodas: **466996**



1 398,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 156,12 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 4710-2 „Intel® Xeon®“
- ✓ Kompiuterizuotos darbo vietos EEB Intel W890 Realtek ALC1220P 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 8 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 4 TB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III, SlimSAS RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 10
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 512 Mbit CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 10 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas



Aprašymas

The Pro WS W890E-SAGE SE workstation motherboard is deftly tailored for creative professionals, developers and engineers, unleashing the dominate performance of the latest Intel Xeon processors, with CPU and memory overclocking capability. Featuring an optimized memory trace layout, advanced power stage design, server-grade IPMI remote management, and ultrafast PCIe 5.0 and networking connectivity, Pro WS W890E-SAGE SE melds no-compromise engineering with incredible aesthetics, and comes prepared for a wide array of scenarios and industries. Pro WS W890E-SAGE SE motherboard goes above and beyond the ordinary with a painstakingly cultivated collection of hardware validations to help ensure that your workstation build supports a wide variety of memory, cooler, chassis, PSU and other devices.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 4710-2
Procesorių suderinamumas	„Intel® Xeon®“
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 4710-2
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	8
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Aštuonių kanalų
ECC suderinamumas	ECC
Maksimali vidinė atmintis	4 TB
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III, SlimSAS
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	10
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 5, 1, 10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4

„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	1
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius	1
Šasi fenų jungčių skaičius	5
Šasi intruzijos jungtis	Taip
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius	5
COM jungčių skaičius	1
12 V maitinimo jungtis	Taip
Integruoti SAS prievadai	2
Vandens siurblio jungčių skaičius	1
Temperatūros jutiklių kontaktų grupių skaičius	1
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius	2

Galinė panelė I/O jungtys

USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	6
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	0
DVI-D prievadų skaičius	0
„USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius	2
IPMI LAN (RJ-45) prievadas	Taip
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Išvedimas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip

Eterneto sąsajos tipas	10 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas
„Wi-Fi“ standartas	Nepasiekiama
Savybės	
Taikoma	Kompiuterizuotos darbo vietos
Motininės plokštės formos faktorius	EEB
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel W890
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC1220P
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Pasyvus
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	7
M.2 (M) angų skaičius	4
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	512 Mbit
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip
BIOS atkurimo mygtukas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	362 mm
Pakuotės gylis	377 mm
Pakuotės aukštis	103 mm

Paketo svoris	3,7 kg
---------------	--------

Svoris ir matmenys

Plotis	305 mm
--------	--------

Ilgis	330 mm
-------	--------

Aukštis	50 mm
---------	-------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	SATA, DisplayPort
------------------	-------------------

Pridėti sraigtai	Taip
------------------	------

Kitos savybės

„Mini DisplayPort“ kiekis	2
---------------------------	---

Svoris	3,4 kg
--------	--------

M.2 (E) angų skaičius	1
-----------------------	---

Matmenys ir svoris

Svoris	4,52kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt