

Canon PIXMA G3430 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5989C024** · EAN: **4549292233759** · Prekės kodas: **468157**



164,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **136,28 €**

Neturime




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 6 kg



Aprašymas

Fast prints. HUGE savings

Print, copy and scan documents at home while making huge savings with this fast, affordable, and efficient MegaTank printer with Wi-Fi. With refillable tanks and a single set of ink bottles delivering up to 4,600 prints, running costs are refreshingly low compared to cartridge-based printers.

Ultra-low running costs

Make huge savings over the printer's lifetime thanks to refillable high-yield ink tanks. Print 3,100 black ink pages (3,900 in Economy) and 4,400 colour ink pages (4,600 in Economy)

Simple operation

Easy, straightforward day-to-day use thanks to clear buttons and single-action print head installation

High-speed productivity

Get your documents faster thanks to print speeds of 11.0 ipm (mono) and 6.0 ipm (colour)

Easy at-home maintenance

Keep downtime to a minimum thanks to the user-replaceable maintenance cartridge and mechanical ID no-squeeze ink bottles

Wireless connectivity

Print seamlessly from a range of devices with Wi-Fi connectivity and support for PIXMA Cloud Link, Canon PRINT app, Apple AirPrint and more

Work with more media

Get creative at home with the ability to print on magnetic and matte photo paper

Optional high yield ink bottles

Boost productivity to 6,000 black ink pages (7,600 in Economy) and 7,700 colour ink pages (8,100 in Economy) with high yield bottles

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Rankinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	11 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	6 ipm
Spausdinimas be paraščių	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 1200 DPI

Skenerio tipas	Platformos skaneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, C5, DL
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6,5x7,7x10,8x10
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	A4, B5, Laiškas
Individualizuotos lapo plotis	55 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	89 - 1200 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m ²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Konstrukcija

Produkto spalva	Rožinė
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Ne

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	15 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,6 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,17 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	416 mm
Ilgis	557 mm
Aukštis	268 mm
Svoris	6 kg