

HP Smart Tank 790 All-in-One Printer Terminis rašalinis A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **HP** · Modelis: **4WF66A** · EAN: **195908302858** · Prekės kodas: **468178**

Najważniejsze informacje

Główne cechy

Drukowanie

Kopiowanie

Skanowanie

Faks

Dwuzakresowa sieć Wi-Fi®

Automatyczne drukowanie dwustronne

Współczesny interfejs dotykowy

Oświetlenie z funkcją podpowiedzi

Drukarka HP Smart Tank 790

Najważniejsze funkcje

Technologia druku wysokonakładowego
Otrzymaj zapas atramentu na okres nawet do 3 lat / 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze.

Szybki, automatyczny druk dwustronny
Szybkie drukowanie dokumentów wielostronowych za pomocą opcji automatycznego druku dwustronnego.

Wysoka wydajność pracy na urządzeniach przenośnych
Drukowanie, skanowanie i kopiowanie z dowolnego urządzenia przenośnego z aplikacją HP Smart.

Drukowanie przyjazne dla środowiska
Wykorzystanie w produkcji tworzyw sztucznych z recyklingu – do 25% wagi.

Dodatkowe funkcje

☒ Dwuzakresowa sieć Wi-Fi® i technologia BTLE

☒ Ethernet

☒ Przewodnik instalacji krok po kroku w aplikacji HP Smart

☒ Wskaźniki świetlne niskiego poziomu atramentu w zbiorniku

☒ Czujnik małej ilości papieru

☒ Drukowanie bez marginesów

☒ Podajnik na 250 arkuszy

☒ Butelki umożliwiające napełnianie bez rozlewania

☒ Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy

☒ Zgodność z Instant Ink

☒ W cenie ☐ Brak

264,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **218,93 €**

Sandėlyje

Prekę internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Terminis rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 15 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Mopria Print Service, Apple AirPrint
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis Bluetooth
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB Integruotas procesorius 800 MHz
- ✓ 7,7 kg

Aprašymas

Works hard. Saves easy.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Terminis rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	15 ppm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už PsL 1 galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spalvoto spausdinimo rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	9 ppm
Spausdinimo greitis (juodai, eskizinė kokybė, A4/US Letter)	23 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotas, eskizo kokybės, A4/US Letter)	22 ppm
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	15 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	9 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	14 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	16 s
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	3,3 mm
Spausdinimas be paraščių	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	23 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	22 cpm
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Automatinio priderinimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Ne
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Maksimali skenavimo rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Programinė įranga
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	24 bitai

Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN
TWAIN versija	2,1

Faksas

Siuntimas fakso	Spalvoto fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	300 x 300 DPI
Fakso raiška (spalvota)	200 x 200 DPI
Fakso perdavimo greitis	4 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	100 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Fakso greitis rinkimas, daugiausiai skaitmenų	99
Fakso persiuntimas	Taip
Fakso atidėtas siuntimas	Taip
Automatinis mažinimas	Taip

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	6000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Faksas
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	400 - 1200 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 3 GUI
Viskas viename įvairių užduočių atlikimas	Taip
Kilmės šalis	Kinija, Tailandas
„HP“ segmentas	Namo

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiekimas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiekimo talpa	35 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	1
Maksimali įėjimo talpa	250 lapai

Didžiausia išėjimo apimtis	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius, Blizgus popierius, Nuotraukų popierius, Perdirbtas popierius, Matinis popierius, Lengvasvoris popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	216 x 355.6 mm
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9)	C5, C6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	10x15 cm
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6,5x7,8x10
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	A4, Laiškas
Individualizuotos lapo plotis	88,9 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 250 g/m ²
Voku dėtuvė	Ne
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
Bluetooth	Taip
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	256 MB
Maksimali vidinė atmintis	256 MB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	59,4 dB

Garso galios lygis (spausdinimas)	6,5 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	7,62 cm (3")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai, Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,1 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,2 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Rekomenduojama drėgmės riba veikiant	20 - 80%
Rekomenduojamos darbo temperatūros ribos (T-T)	15 - 30 °C
Ne veiklos santykinė drėgmė (be kondensato)	5 - 90%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT

Tvarios technologijos ir medžiagos	25% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	427,5 mm
Ilgis	364 mm
Aukštis	240,3 mm
Svoris	7,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	484 mm
Pakuotės gylis	284 mm
Pakuotės aukštis	410 mm
Paketo svoris	10,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Garantijos kortelė	Taip
Siejama programinė įranga	HP Printer Software, available online
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis svoris	428 kg
Sluoksnių skaičius ant padėklo	6 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	48 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
Atitikties sertifikatai	CECP
Kita (-os) ES pavojaus frazė (-ės)	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Dėžės turinys	HP Smart Tank 790 All-in-One; 3 x HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle; Power cord; PHA; Setup guide; Reference guide; Ink caution flyer; Regulatory flyers; warranty flyers; For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Kitos savybės	
Vartotojų skaičius	3 vartotojas(ai)
Maitinimo tipas	Internal
Rekomenduojami sistemos reikalavimai	Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.

Suderinamos operacinės sistemos	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS
PictBridge	Ne
Spausdinimo galvūčių skaičius	2
Elektromagnetinis suderinamumas	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Pasirinktiniai medijos dydžiai	88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm
Paletės matmenys	1220 x 1016 x 2590 mm
Paletės matmenys	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
šlamšto kliūtis palaikoma	Y
Tipinių elektros sąnaudų (TEC) skaičius	0.20 kWh/Week
UNSPSC-kodas	43212110
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I x P x A)	29,00cm x 49,00cm x 41,00cm