

be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window Black „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BGW74** · EAN: **4260052191828** · Prekės kodas: **469048**



106,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **88,35 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 5 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Dulkių filtras
- ✓ Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Plienas, Grūdintas stiklas
- ✓ Juoda





Aprašymas

Comfortably compact

Pure Base 501 Airflow Window Black is a traditional, timeless and versatile be quiet! ATX case with compact dimensions.

REDUCED TO THE MAX

Classic appearance

Without any distractions, Pure Base 501 Airflow Window Black is reduced to excel at its core functions and is aimed at users that appreciate an unagitated presentation.

PERFECT CASE FAN

Fan blades optimized for high airflow

With optimization for maximum airflow, Pure Wings 3 140mm PWM is the perfect choice for Pure Base 501 Airflow Window Black. Its 7 airflow-optimized fan blades not only reduce noise-generating turbulences but also ensure Pure Wings 3 140mm PWM provides the performance that is needed for demanding configurations.

MORE THAN MEETS THE EYE

Generous space for high-end hardware

Despite its compact dimensions, Pure Base 501 Airflow Window Black offers enough space for high-end graphics cards and large coolers. 3 fans or a radiator up to 360mm can be installed easily at the front, while the top area provides space for up to 2 fans or a radiator up to 240mm.

WAY UP!

With rotatable PCIe slots

Why not try something else with your GPU? The PCIe slots of the Pure Base 501 Airflow Window Black can be rotated 90° for an upright installation of wide high-end graphics cards. The spacing is perfect for the optional be quiet! Riser Cable, whose foam base provides excellent anti-sag support for graphics cards in vertical orientation.

INVENTORY MANAGEMENT

With smart cable routing options

As a compact PC case, Pure Base 501 Airflow Window Black optimally uses the offered space. Thanks to cleverly integrated cable routing options, it makes cable management a breeze.

CONNECT WITH ME

State-of-the-art technology for your system

A USB 3.2 Gen. 2 Type C connector and 2 Type A ports on the front I/O port for fast and easy connectivity.

SHOW ME WHAT YOU'VE GOT

A perfect view inside your PC

The high-quality, fully-windowed side panel offers a perfect view of the components inside your Pure Base 501 Airflow Window Black. The window is made of tinted and tempered glass with black painted side bars.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Forma

„Midi Tower“

Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Plienas, Grūdintas stiklas
2,5" lizdų skaičius	5
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Ne
Dulkių filtras	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	17,8 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	36,8 cm
Maksimalus PSU ilgis	18 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX, PS2
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	0
Audio įėjimas	Taip
Audio išėja	Taip
Aušinimas	
Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120,140 mm

Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	2
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Didžiausias oro srautas	57,4 cfm
Didžiausias oro slėgis	0,96 mmH2O
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120,140 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	120,240 mm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, UKCA
Svoris ir matmenys	
Plotis	231 mm
Ilgis	450 mm
Aukštis	463 mm
Svoris	7,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	292 mm
Pakuotės gylis	518 mm
Pakuotės aukštis	503 mm
Paketo svoris	8,4 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 30,00cm × 51,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=qdFMbcRMlgQ
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=7_fKb5iNJ2E

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt