

Zyxel GS1005HP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Sidabras

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS1005HP-EU0101F** · EAN: **4718937603923** · Prekės kodas: **476399**



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,85 €**

Sandėlyje







Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2048 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Meeting the price and power demands of small businesses

The Zyxel GS1005HP is equipped with 5 gigabit Ethernet ports, 4 of which are PoE ports that can deliver up to 60W of total PoE budget. The GS1005HP can easily connect with PoE ready devices to your network with plug-and-play design while providing power-saving benefits without compromising performance. The GS1005HP fills a long-standing hole in the market for unmanaged PoE switches that feature the 802.3at standard, has a high power budget and are affordable for SOHOs and small businesses.

Smart PoE+ 802.3af/802.3at support

The GS1005HP supports the IEEE 802.3at standard, providing a maximum of 30 watts per port (with a max total power budget of 60 watts) to supply power to PoE network devices such as wireless APs, IP cameras, and VoIP phones.

Easy PoE Budget Management

The GS1005HP boasts a total power budget of 60W and features a handy LED indicator that shows orange when the 50W threshold is reached. If power usage exceeds the budget, the last device will automatically be dropped with no impact on the other devices that are powered through the switch.

Gigabit data transmission and smart features

Featuring Gigabit performance, it provides 10 times faster than Fast Ethernet. Delivers up to 2,000 Mbps of dedicated bandwidth per port. Get more advanced features like Jumbo Frame, flow control, and auto-negotiation. It's a great choice for SMBs who want to enjoy high-speed business network applications!

Fanless design

Extend your network without disrupting your quiet business environment. This switch features a fanless design that ensures noiseless operation and greater reliability over time with no moving parts that may fail.

Advanced Energy-Savings at Work

The GS1005HP's built-in IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) function automatically detects network traffic and adjusts power consumption dynamically to reduce power usage during low link utilization periods.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip

Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2048 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9126
Konstrukcija	
Produkto spalva	Sidabras
Veikimo charakteristikos	
Buferio dydis	128 KB
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Išėjimo įtampa	55 V
Išėjimo srovė	1,3 A
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	60 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	121 mm
Ilgis	75 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	235 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	210 mm

Pakuotės gylis	132 mm
Pakuotės aukštis	78 mm
Paketo svoris	834 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, BSMI, EAC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × p × a)	21,00cm × 13,00cm × 8,00cm
Svoris	0,87kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS	ATSAKINGAS ASMUO ES	PLATINTOJAS
Zyxel Networks Corporation	Zyxel Networks A/S	MB KOMPIUTERIŲ GURU
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2, 30076 Hsinchu, TW	Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE	V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
zyxel.com	zyxel.com	info@shopro.lt