Zyxel GS1350-12HP-EU0101F tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS1350-12HP-EU0101F** · EAN: **4718937604388** · Prekės kodas: **476408**



262,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **217,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 24 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Just For Surveillance

Crafted for CCTV, Zyxel introduces the brand-new GS1350 smart managed switch for surveillance applications

New outlook

Coated in titanium grey, the GS1350 excels with an eye-catching identity dedicated for surveillance Switch.

Specialized PoE software features for surveillance

Detect and recover failed IP cameras and powered devices automatically with customizable granular parameters suitable for any types of devices and scenarios.
Delivers nonstop power to keep cameras in operation, even if switch under-goes maintenance for firmware or configuration updates, significantly reducing reboot time.

Easy for long-distance deployment

Traditionally, PoE switch delivers power and data within the distance of the 100 meter limitation. The GS1350 series fulfills the need to deploy IP camera or power devices using existing Cat 5e cable to distant locations. By enabling extended-range mode, instantly achieve distant deployments up to 250m. Save your money and effort with simply one PoE.

High power budget, intuitive front panel design

The GS1350 series includes four models with large power budgets of up to 375 W accommodating the requirement for powering up multiple IP cameras. The intuitive LED indicator on the front panel allows inspecting real-time PoE status. In addition, the one-touch “Restore” button on GS1350 Series helps effortless recovery from misconfigurations.

Unique hardware, robust design

Stabilized power

Filters electrical noise and surge to ensure supplying stable power to PoE and the system.

Selected power supply

2X Surge and ESD protection.

Isolated Circuit Design

Provides protection to isolate power surges from Ethernet and power supply.

Intelligent System Monitor

Keeps the system operational from anomalies.

Patented Ethernet Protection

- 4X Surge protection.
- 2X ESD resistant.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
VLANs skaičius	256
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-X
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	24 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	17,8 Mpps

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo buferio atmintis	0,525 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
MAC adresų filtravimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Eilių planavimo algoritmai	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	27,3 dB
Firmware tobulinimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1065025,45 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	160,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	130 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	546,62 BTU/h
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Plotis	267 mm
Ilgis	162 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,63 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 38,00cm × 8,00cm
Svoris	2,52kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt