LG 86UH5Q-E ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 2,18 m (86") „Wi-Fi“ 700 cd/m² 4K Ultra HD Juoda WebOS 24/7

Gamintojas: **LG ELECTRONICS** · Modelis: **86UH5Q-E** · EAN: **8806096688731** · Prekės kodas: **490563**



2 817,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 328,84 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus / lauko Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 2,18 m (86") 3840 x 2160 pikseliai 700 cd/m²
- ✓ Edge-LED 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W






Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Superb Picture Quality with Ultra HD Resolution

With the resolution of UHD, it makes the colors and details of the content vivid and realistic. In addition, the wide viewing angle provides clear content.

Convenient webOS Platform

The UH5Q is equipped with a high-performance SoC that allows for multiple tasks to be performed without a separate media player. The webOS platform provides app development tools with an intuitive UI that enhances user convenience, and includes webOS partner apps to create an SI-friendly environment.

Durability that Provides Reliability

Optimized for business environments, the UH5Q is protected against salt, dust, iron powder and humidity thanks to conformal partial coating on power board, allowing for stable operation. Also, its customer-centric features, such as IP5x and Shock Monitoring*, provide both reliability and satisfaction.

Comprehensive Security

webOS Signage goes beyond security measures at the operating system (OS) level. LG Shield employs a five-tiered defense system, encompassing server, application, operating system, system, and hardware. Each layer operates independently, providing comprehensive protection against various threats. Also, the webOS platform supports ETSI EN 303 645.

SuperSign Solutions

SuperSign is an integrated and intuitive content management solution for creative and organized digital signage content in your space, connecting customers to a range of services with convenient user experiences. There are a variety of versions such as SuperSign Cloud, so discover and enjoy the version that best fits you.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	2,18 m (86")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	700 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	ADS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	Edge-LED
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kontrasto santykis (dinaminis)	1000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Nominalioji tarnavimo trukmė	50000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.2/1.4
HDMI įėjimo prievadų kiekis	3
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
USB jungtis	Mini-USB A
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus / lauko
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	600 x 400 mm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komercinis
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

On Screen Display (OSD) kalbos	Anglų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Ispanų kalba, Italų kalba, Korėjiečių, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Portugalų kalba, Švedų kalba, Suomių kalba, Norvegų kalba, Danų kalba, Rusų kalba, Japonų, Olandų kalba, Čekų, Graikų, Turkų, Arabų
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP5X
Ekrano bendrinimas	Taip
„webRTC“ palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	205 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	297 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Šilumos išsiskyrimas (tipinis)	699 BTU/h
Šilumos išsiskyrimas (maks.)	1013 BTU/h
Kompiuterinė sistema	
Vidinė atmintis	16 GB
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Operacinės sistemos versija	8,0
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1928,8 mm
Ekrano gylis	29,7 mm
Ekrano aukštis	1099,8 mm
Ekrano svoris	53 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	2100 mm
Pakuotės gylis	253 mm
Pakuotės aukštis	1250 mm
Paketo svoris	66,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	Energija
Aplinkos sąlygos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Jutikliai	
Giroskopas	Taip
Temperatūros jutiklis	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Savybės	
Montuojamas ant sienos	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	209,00cm × 25,00cm × 125,00cm
Svoris	64,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.
Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu, Seoul, KR
lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland
Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn, DE
lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt